

氮气柜IN防静电氮气柜

产品名称	氮气柜IN防静电氮气柜
公司名称	爱义信工业科技（山东）有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱义信 型号:IN 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区舜兴路988号（济南新材料产业园2号楼）306
联系电话	0531-88073575 13153112757

产品详情

产品特性：

一、外观结构：

采用1.0及1.2mm厚冷轧钢，重叠式结构设计，密闭性能及佳。外观采用进口杜邦粉体防静电烤漆（静电阻值 10^5-10^9 ），美观大方，防静电烤漆颜色为黑色。

内置高承重层板，层板高度位置可自由调节。

观察窗采用3.2mm高强度钢化玻璃，防前倾耳式结构设计。平面加压把手与锁一体化设计，有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

二、显示方式：

LED超高亮数码显示，传感器采用瑞士原装，温湿度独立显示。

湿度可单点设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

湿度显示范围0.1%~99.9%RH,温度显示范围-9.9 ~ -99.9。显示精度:温度 ± 1 ；湿 $\pm 3\%$ RH。

故障自动识别追踪功能。

数码显示休眠功能。

湿度超标报警功能（选购），上限下限可以根据需求设定。

湿度超标报警延时功能（选购），延时可以根据需求设定。

显示校验到期提醒。

U盘海量温湿度存记录，记录时间间隔可设定（选购）

组网集中监控功能（选购）

云端温湿度管理，蓝牙连接，手机上传数据云端，手机上可以查看温湿度运行记录，云端记录可以手机，电脑端时刻查询（选购）

温湿度管理软件（选购）

氮气柜开门断气功能（选购）

三、充氮系统：

配备氮气节约装置，系统会根据湿度设定值，自动切断和打开氮气供应，相比市场其他直充氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过蜂窝孔冲入工作室，氮气分布更加均匀。避免了普通单点供气而产生的死点死角现象。

低能源绿色环保设计，不返潮、不发热、不滴水、无任何噪音，产品通过ROSH等相关认证。

规格型号：

型号	容积	外部尺寸（mm）	内部尺寸（mm）
IN-100	100L	W448*D400*H688	W446*D372*H572
IN-160	160L	W448*D450*H1010	W446*D422*H882
IN-260	260L	W598*D400*H1310	W596*D372*H1182
IN-320	320L	W900*D450*H1010	W898*D422*H882
IN-430	430L	W900*D600*H1010	W898*D572*H882
IN-520	520L	W598*D710*H1465	W596*D682*H1312
IN-700	700L	W598*D710*H1910	W596*D682*H1712
IN-870	870L	W900*D600*H1890	W898*D572*H1712
IN-1400	1400L	W1200*D710*H1910	W1198*D682*H1712

可做防静电烤漆并提供特殊尺寸定制