炮塔式铣床 4号铣床台湾

| 产品名称 | 炮塔式铣床 4号铣床台湾 |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 山东久诚机床有限公司 |
| 价格 | 24500.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧 100米(注册地址) |
| 联系电话 | 0632-5656925 18063243625 |

产品详情

M4炮塔铣床主要技术特点描述

产品特性 台湾原装高精密铣头 米汉纳高强度铸件,高刚性,高精度,高耐磨性

超厚度淬火工作台,调质加硬处理、精密研磨导轨 导轨加贴TURCITE-B高耐磨片,平滑顺畅

台湾精湛铲花工艺 台湾精密丝杆,双向高强度锁紧式万向连接头 高精密主轴轴承

M4炮塔铣床主要技术参数

| | 机床型号 | M4 |
|--|-------|----------|
| | 工作台面积 | 1270*254 |
| | | |

| | X轴 (mm) | 780-850 |
|----|-------------|----------------------------------|
| | Y轴 (mm) | 380-420 |
| 行 | Z轴 (mm) | 350-380 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 程 | | |
| 1± | 主轴锥度 | R8 |
| | | |
| | 主轴行程(mm) | 127 |
| 主 | 主轴转速 | 16速 |
| | 主轴进给(mm) | 0.076 / 0.003 |
| 抽 | 主轴低速(r/min) | 66、110、175、270、550、930、1460、2270 |
| | 主轴高速(r/min) | 132、220、540、1100、1860、2920、4540 |
| | 槽数X宽(mm) | 3X16 |
| | T槽间距(mm) | 76 |
| T槽 | | |
| | 电压(V) | 380 |
| | 频率(HZ) | 50 |
| 电 | 机头电压 | 3HP / 2.2KW |
| | 升降电压 | 1.1Kw |
| 机 | | |
| 工作 | 重量(Kg) | 350 机床净重1200kg |
| 机床 | 外形尺寸(mm) | 1800(长)X1780(宽)X2350(高) |