

简述全自动SF6密度继电器校验仪及其特性

产品名称	简述全自动SF6密度继电器校验仪及其特性
公司名称	武汉科试特电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道111号光谷·芯中心二期201幢6层4号
联系电话	18302705967

产品详情

ZC-310全自动SF6密度继电器校验仪是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20 ° C时的标准压力换算,并具有打印、存储和U盘转存功能,同时自动识别测试过程中的故障。本产品携带方便、操作简单、测试精度高、稳定性强、可靠性好,体现了仪器“智能型”的特点。

ZC-310全自动SF6密度继电器校验仪产品特性：

- 1、测试精度高:核心元器件采用进口器件,集成程度高、精度高、重复性好、可靠性高;
- 2、高度智能化:校验过程无需恒温室,在任意有效温度范围内均可对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。运用压力与温度动态补偿算法,自动完成压力测量和20 ° C等效压力值转换,并显示当前温度下的压力、20 ° C时的等效压力,彻底解决SF6气体密度继电器现场校验难的难题;
- 3、功能强大:能同时测试一-组报警信号、二组闭锁信号,并具有常温压力表校验和20度压力表校验功能;
- 4、人机界面友好:配置大屏幕中文液晶屏和旋转鼠标人机接口,操作简单、界面美观、所有参数及状态一目了然。测试过程仪器自动完成,无需人工干预,避免繁琐的人工气路调节操 ;
- 5、配套过渡接头全:本产品为便携式仪器,配备多种型号过渡接头,大多数型号开关密度继电器不用拆卸即可进行现场校验,是SF6密度继电器校验的佳选择;
- 6、耗气量少:校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,无污染;

- 7、支持数据存储:仪器内置存储器,即时保存试验结果,具有掉电数据保存功能,随时查询和打印历史试验数据;
- 8、支持报表打印:汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析;
- 9、时钟修改:具有在线修改系统时钟的功能;
- 10、U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷;
- 11、PC机软件功能强大:
PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。

以上就是致卓测控分享的ZC-310全自动SF6密度继电器校验仪,想可以帮助友友清楚的了解产品。有需要的朋友欢迎电话咨询。