

三明护坡砖

产品名称	三明护坡砖
公司名称	福建绿祥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州连江县丹阳镇坂顶村杜棠磨房里
联系电话	18050338137 18050338137

产品详情

透水砖的铺法陶瓷透水砖具有很好的透水防滑性能，成为现代一种环保节能型的装修材料，关于它的施工方法大家有不清楚的，一起去认识一下吧。

- 1、检查路基并确保平坦及充分碾压；
- 2、铺入120-150mm透水混凝土，碎石(直径10-20mm)并用振动机压实；
- 3、铺入无纺布。为防止土层分离，无纺布接口部分需重叠100mm；
- 4、铺入缓冲砂(普通河砂)；
- 5、压实缓冲砂，使用滚压机30-40m/分左右，护坡砖价格，压3-5次，压实后缓冲砂厚度为35mm；
- 6、调整缓冲砂的平整度及高度；
- 7、铺入陶瓷透水砖；
- 8、调整灰缝；
- 9、铺入灰缝砂；
- 10、压实陶瓷透水砖及灰缝。请在滚压机下粘贴橡胶保护层，使用滚压机30-40m/分左右，压3-5次，如铺贴面高度不一，需用橡皮锤敲平；
- 11、清扫干净砖面后，洒水，使灰缝凝固，完成。施工完后6个小时内不能行走，如下雨要遮住砖面。

以上是陶瓷透水砖的施工工艺，严格按照以上的要求进行操作，保障施工工艺的顺利进行，有一个好的施工效果。

5.良好的生态环保性能

可采用陶瓷废料、下水道污泥颗粒、废耐材、过火矸等工业废料生产，而且可重复利用。破碎后可再次烧制成砖。

6.可改善城市微气候、阻滞城市洪水的形成

陶瓷透水砖的孔隙率在20-30%，本身有良好的蓄水能力，在夏天，雨后水吸满渗透入地，滋养地气、涵养水源、对树木和花草提供水分;在阳光强烈时，水分蒸发可降低地表温度，改善微气候。如形成大面积铺装，可有效阻滞雨水，减少城市洪水形成的几率。

7.较好的抗风化能力

生态陶瓷生态透水砖还具有良好的耐风化性，耐强碱酸腐蚀，适合用于海港码头。

8、降噪能力

多孔结构可吸收车辆行驶所产生的噪音，创造安静舒适的交通环境。

9、消除雾霾

目前在北方城市雾霾现象非常严重，主要原因是空气干燥，悬浮颗粒因缺少水汽吸附不能及时沉降，只有大面积铺贴透水砖方能消除。

透水砖是一种室外装修资料，因为在室内使用比较少，所以我们不是很了解，这种资料多见于路途、公园傍边，是有名的荷兰砖，具有十分好的防水作用，因此遭到我们的喜爱。

??1、一般：一般的也是常见的一种，多用于室外的路途铺设，是使用为广泛的一种。?

??2、混凝土：这款透水砖主要以混凝土制作而成的，铺设的办法也是简略的一种，本钱不需要太高，多见于交通工具使用路途上面。?

三明护坡砖价格由福建绿祥新材料科技有限公司提供。“陶瓷透水砖”选择福建绿祥新材料科技有限公司，公司位于：福州连江县丹阳镇坂顶村杜棠磨房里，多年来，福建绿祥透水砖坚持为客户提供好的服务，联系人：江先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福建绿祥透水砖期待成为您的长期合作伙伴！