

PVC U排水管 pvcu排水管 宣城裕塑管道有限公司

产品名称	PVC U排水管 pvcu排水管 宣城裕塑管道有限公司
公司名称	宣城市裕塑管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州狸桥经济开发区
联系电话	13856307901 13856307901

产品详情

PVC排水管谈谈PVC双壁波纹管的特点与应用双壁波纹管的管壁截面为双层结构，其内壁光滑平整，外壁等距排列的具有梯形中空结构的管材。性能特点：结构特别，PVC-U排水管，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大，基础不需要做混凝土基础，重量轻，搬运安装方便，施工快捷;橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证;柔性接口。抗不均匀沉降能力强;抗泄漏效果好，能耐多种化学介质的侵蚀;管内不结垢，基本不用疏通，埋地使用寿命达五十年以上。

一个管网工程安装采用了PE管道热熔焊接操作方法，pvcu排水管定制，ppr家装管供水主管道直径大于63毫米，壁厚大于5毫米，在焊接这些管道构件的过程中，管网的比较大洪水压力在60米以内，可能不考虑焊接的精度。但是，在实际作业中，山区地形所需水压太高，pvcu排水管批发，如果焊接技术不足，就会出现缺陷问题，难以提高作业水平和质量，不符合作业要求。PE管使用较多的地方是给水管，pvcu排水管，习惯上称为PE给水管，在市政给水管中比较流行。

排水管道施工工艺1、排水管在施工前应对原有的管道端口、地漏临时进行封堵以免杂物进入下水管道。排水管材应采用硬质管材，严禁用软管连接。2、排水管铺设在地面的横管必须有一定坡度，坡度大小视现场情况而定，洗涤下水管不得和污水管（坑管）连接

。3、两路不同高差的排水管不能并路连接，以防返水。两路相同高差的排水管并路，三通管及汇入总管管径必须放大一档。PVC管放大、做小必须用异径接管。4、不得随意改变原排水立管、地漏、坑管位置，不得随意增设卫、浴设施。台盆下水安装时必须加S弯。

PVC-U排水管-pvcu排水管-宣城裕塑管道有限公司由宣城市裕塑管道有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市裕塑管道有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!