

镀锌钢板风管 马鞍山镀锌风管 亿管通有限公司

产品名称	镀锌钢板风管 马鞍山镀锌风管 亿管通有限公司
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

防排烟通风管道的三个用处

现在防排烟通风管道应用于在各行各业，随着大家对环保和消防意识的提高，对防排烟通风管道的需求也越来越强烈。今天亿管通就和大家说说防排烟通风管道的三个用处：1、风机阻断作用：一个凌乱的送风排烟系统，通风管道错综凌乱。在送风系统中，送风机送出的风有必要通过主通风管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统，风或烟由各支管集合到主通风管道后进入排风机排出。因此防排烟设备就起到了非常好的阻断作用。2、起排烟作用：防排烟设备安装在排烟通风管道上，镀锌风管安装，往常通常呈关闭情况，火灾时手动或电动翻开，马鞍山镀锌风管，起排烟作用。3、隔烟阻火作用：防排烟设备是指安装在通风管道、空调系统的送、回风管路上，在往常呈翻开情况，火灾时当通风管道内气体温度抵达70oC时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火无缺性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

螺旋风管的优势有哪些?

现在通风管道的种类繁多，每种通风管道都有自己的优势，而螺旋风管的优势就在于安装时显著地减少了管与管之间的连接点。具体体现在：1、标准化产品螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。2、安装费用低圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。3、螺旋风管通常只需较小的安装空间，在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方

向增加40~80mm。5、螺旋风管的使用寿命较长，进口设备所采用的模具均为特种钢材结构，即使使用了三五年，其压制模具的表面仍保持不变，使得镀锌钢板的表面不受损伤，大大的延长了风管的使用寿命，同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。6、螺旋风管精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的优越性，能承受压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。7、相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。

通风管道主要分为新风管道、回风管道和送风管道，风管污染状况与通风管道的位置和形状有关。微小的沙粒、羽毛、树叶、微生物等会随进风一起被吸入到新风管道内，在风管底部衣服上沉积。当新风口的位置设置不当时，会加重新风管道的污染。譬如，镀锌风管批发，当新风口设置在污染物发生较多的场所附近时，有的污染物就会积累在新风管道内壁上。回风口一般不设过滤器。室内空气中的粉尘、纤维、微生物等直接随着回风进入回风管道，地毯、纸张等纤维和粉尘呈棉斜状大量附着，沉积在回风管道内来回碰撞，附着和积累在管道内。送风管道内常见的污染物包含粉尘、铁锈、玻璃纤维、微生物。管道底部、弯头、变径等气流紊乱的部位更容易被污染。由于粉尘压缩后保温性提高和带有营养成分，积尘中的微生物就有可能在其中生长繁殖。空调通风管道内生物性污染对室内空气影响，除了生物本策产生的污染之外，还包括生物在系列时产生的副产物和生物性可挥发性有机物。

镀锌钢板风管-马鞍山镀锌风管-亿管通有限公司(查看)由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司是从事“风管,通风管道,镀锌风管,不锈钢风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。