

全自动化25KW静音汽油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 全自动化25KW静音汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 45800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 15692173681 15692173681 |

产品详情

全自动化25KW静音汽油发电机采用发动机作为配套，如大泽，大泽等；经过几年的研发试验，变频发电机批量上市。正弦波和电子调速使得变频发电机达到50HZ与60HZ的转换，满足多种电压输出，这些突破性的技术使得动力伙伴品牌得到客户的认可；柴油静音系列发电机组的加入使得动力伙伴品牌得到迅速提升，动力伙伴不是只能停留生产简单的汽油小型发电机组的企业。

功能点：

- 1、机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。
- 2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。
- 3、采用原装大泽发动机，强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右。
- 4、突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，精密仪器、仪表均可放心使用。汽油发电机是指以汽油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

全自动化25KW静音汽油发电机优点：

- 1.的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

汽油发电机磨合的重要性以及步骤

汽油发电机在新装或大修后要经过磨合使用是因为发动机零件全新的或者维修后更新了，零件表面不光滑，立即在高温、高压、高速和满负荷条件下使用，会发生部件的磨损，缩短汽油发电机组的使用寿命缩短。所以全新的汽油发电机磨合使用很重要。我们在前期汽油发电机必须先给汽油发电机一点磨合时间，要给汽油发电机10分钟的空载时间，在这段时间内不能带任何设备。前期汽油发电机机油在使用20小时之后就需要更换。小型汽油发电机组电机是由永磁同步电动机和内置减速箱组合而成的可逆同步电动机，具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。