

本田300A汽油发电电焊机6.0焊条

产品名称	本田300A汽油发电电焊机6.0焊条
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SUH300 焊条范围:0-6.0mm 缸径:双缸
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

本田300A汽油发电电焊机6.0焊条 自发电电焊机选用相应的大泽动力发动机配套，组成发电电焊.体机。适用于无电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。

该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。新推出的两用工具。

采用在原装发动机，钝铜电机，使用时间更加长久，电焊使用更加稳定。

型号：SUH300

发电机参数

额定功率：5KW

后备功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-95V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-7.0mm

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX690本田动力

发动机类型：双缸 风冷发动机

活塞排量：688CC

功率转速: 21HP/3600kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 1.9L

耗油量 3.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：935*620*650

结构类型：开架式

噪音水平7M处 72

油箱容积：37L

蓄电池：12V-24Ah

净重：140/160

既能作为直流电焊机使用，又可以作为交流同步发电机电焊机使用。工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在必要情况下可组成移动式或固定式电源。

焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发

电机电焊机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。

适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机电焊机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。故障率更低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为业焊接生产的焊机。