

无锡冠亚100L反应釜高低温水循环120度 tcu制冷加热系统 加热装置

产品名称	无锡冠亚100L反应釜高低温水循环120度 tcu制冷加热系统 加热装置
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

隔离高低温一体机是能提供冷却用冷冻水和加热用热水的温度控制机，包含加热和冷却两个方面的温度控制。

- 1、隔离高低温一体机导热油经膨胀油箱补充进入管路系统，经高温泵强制液相循环，在需控温的设备与机组系统之间循环，导热油从机组的发热装置出来后，温度升高，进入控温设备后，热量被吸收，再返回到系统的发热管中继续升温，在此泵泵注入到需用热设备中，周而复始，直至用热设备达到设定温度。
- 2、隔离高低温一体机使用寿命，除了与变频器和电机有关系外，主要与日常的维护密切相关。为延长使用寿命，请在收到产品后自行阅读说明书。
- 3、隔离高低温一体机检查制冷制热一体机组仪器各接口是否吻合，注意轻拿轻放。
- 4、各接口不可拧得太紧，要定期松动活络，避免长期紧锁导致连接器咬死。
- 5、隔离高低温一体机用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口，然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好，防止灰砂进入。)

6、定期对隔离高低温一体机机组密封圈进行清洁，方法是：取下密封圈，检查轴上是否积有污垢，用软布擦干净，然后涂少许真空脂，重新装上即可，保持轴与密封圈滑润。

7、隔离高低温一体机每次使用完毕用软布擦净留在机器表面的各种油迹，污渍，溶剂剩留，保持清洁。