

ISG32-125型离心泵

产品名称	ISG32-125型离心泵
公司名称	上海海莲泵业有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:海莲 型号:ISG32-125 材质:铸铁
公司地址	青浦区金泽镇田山庄村6号6幢
联系电话	86 021 59862205 13701792655

产品详情

品牌	海莲	型号	ISG32-125
材质	铸铁	性能	自动
用途	管道泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	5 (m ³ /h)	叶轮数目	1
扬程	20 (m)	轴功率	0.75 (kW)
吸入口径	32 (mm)	排出口径	32 (mm)

isg型系列单级单吸管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用is离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，符合最新国家机械部jb/t53058-93的标准要求，产品按国际iso2858标准设计制造，93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。产品特点：1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质、耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。主要用途1、isg型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、irg (grg) 型立式热水 (高温) 循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，grg型使用温度 $t < 240$ 。3、ihg型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度力-20 ~ 120。4、yg型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20 ~ +12

0 。 工作条件1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa，泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度 < 40 ，相对湿度 < 95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。