

# 本田动力400A汽油发电电焊一体机

产品名称	本田动力400A汽油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SUH400 辅助电源:5KW 电流调节:0-400A
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

本田动力400A汽油发电电焊一体机 发电电焊机结构十分简单，就是个大功率的变压器，电焊机.般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两.在瞬间短路时产生的高压电弧来融化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。实际上就是具有下降外性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机.般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊 直流电焊机机可以说也是个大功率的整流器，分正负，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来融化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。

型号：SUH400

发电机参数

额定功率：5KW

后备功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-95V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0mm

电流调节：0-400A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 CH730科勒动力

发动机类型：双缸 风冷发动机

活塞排量：740CC

功率转速: 23.5HP/3600rpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 1.9L

耗油量 3.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：935\*620\*650

结构类型：开架式

噪音水平7M处 72

油箱容积：37L

蓄电池：12V-24Ah

净重：150/170

在野外施工进行焊机，没有电源怎么办呢？那就找发电电焊机，本田动力新焊接设备，不需要插电，就是利用、来代替电源。可以满足户外无电源施工带来方便。本田动力出售的每台机器都是先由技术人员调试好，确保无任何问题，才包装好把货发出去，所以在本田让用户买一个放心的机器，关于售后服务，机器质保年，终生维护，在有效期内机器出现任何问题，都会帮您解决掉，所以售后您不必要担心。

本田动力发电电焊两用机为了适应不同材料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。