

FB、AFB型不锈钢泵耐腐蚀化工泵

产品名称	FB、AFB型不锈钢泵耐腐蚀化工泵
公司名称	上海海莲泵业有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:40FB-25 品牌:海莲
公司地址	青浦区金泽镇田山庄村6号6幢
联系电话	86 021 59862205 13701792655

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	40FB-25
品牌	海莲	用途	化工泵
驱动方式	电动	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	半开式叶轮
性能	耐腐蚀	叶轮数目	单级
流量	7.2 (m3/h)	扬程	16 (m)
转速	2900 (rpm)		

概述 fb、afb型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵，吸取90年代的各类泵的特点，采用先进的水力模型，新颖结构与高强度组合式单双端面机械密封，具有高效节能，结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。本泵适用于输送不含固体颗粒，有腐蚀性液体。被输送介质温度为 - 20 ~ 105 ，40fb ~ 25以上规格可采用双端面密封冷却装置可输送200 左右的高温介质。泵的进口压力不能大于0.2mpa，广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等行业部门。也可供工矿企业及城市供水、排水之用。

主要性能参数

型号	fb-流量(m3/h)	扬程(m)	转速(r/ min)	配用功率(k w)	轴功率(m)	汽蚀余量(m)
25fb-16	3.6	16	2900	0.48	0.75	4
25fb-25		25		0.82	1.5	4
25fb-40		40		1.71	2.2	4
40fb-16	7.2	16	2900	0.71	1.5	4
40fb-20		20		0.93	1.5	4
40fb-25		25		1.26	2.2	4
40fb-40		40		2.45	3	4
50fb-63		63		5.42	7.5	4
50fb-16	14.4	16	2900	1.09	2.2	3.5

50fb-25		25		1.86	4	3.5
50fb-40		40		3.32	5.5	3.5
65fb-63		63		6.16	11	3.5
65fb-25	28.8	16	2900	3.16	5.5	3.5
65fb-30		25		3.89	7.5	3.5
65fb-40		40		5.46	7.5	3.5
80fb-64		64		9.57	15	3.5
80fb-16	54.4	16	2900	3.2	5.5	3
80fb-25		25		5.19	7.5	3
80fb-40		40		8.41	15	3
80fb-60		60		14.06	22	3
100fb-23	100.8	23	2900	8.65	15	3
100fb-37		37		13.9	22	3
100fb-57		57		22.2	37	3
150fb-22	190.8	22	2900	14.8	22	2.5
150fb-35		35		23.9	37	2.5
150fb-56		56		38.3	55	2.5