

汉中设备基础固定灌浆料 汉中灌浆料厂家

产品名称	汉中设备基础固定灌浆料 汉中灌浆料厂家
公司名称	陕西联盛伊顿贸易有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:伊顿 型号:CGM 产地:西安
公司地址	西安市未央区环南国际食品城
联系电话	029-153197 15319783591

产品详情

产品简介

本产品由塑化剂、膨胀剂、增强剂等组份经特殊工艺配制而成

早强、高强、不泌水

膨胀、减水、自流平

固化快，强度高

本产品满足国家现行规范GB/T50448、GB50367等所规定的性能指标要求。

汉中设备基础固定灌浆料 汉中灌浆料厂家

主要性能指标

类别		I类	II类	III类	IV类	
集料粒径 (mm)		4.75			> 4.75且 16	
流动度 (mm)	初始值	380	340	290	270*	650**
	30min保持值	310	260	240*	550**	
竖向膨胀率 (%)	3h	0.1 ~ 3.5				
	24h与3h的膨胀 值之差	0.02 ~ 0.5				
抗压强度 (Mpa)	1d	20.0				
	3d	40.0				
	28d	60.0				

对钢筋有无锈蚀作用	无
泌水率(%)	0

应用范围

机械设备底座灌浆

地脚螺栓固定

梁柱接头浇筑

管道接头填充

桩头处理

结构加固

使用方法

灌注前，要把填充空间清理干净，并把表面预湿12h。

对较小空间的二次浇筑，直接用CGM加水拌合，加水量为CGM的10%~15%，对于大空间的二次灌注，可用 类CGM进行施工。

用强制式机械搅拌机，确保搅拌均匀。

灌注孔和小空间时，可用人工插捣。

灌注机械底座和杯口时，可用小型震捣棒震捣，一定要排除气体，灌注密实，稍干后，把外露面摸平压光。

灌注完毕后，过12h便可浇水养护，养护期3d~7d。

包装规格

防潮纸袋

25kg/袋、

运输与储存

常温储存6个月。

储存超期，需经检验合格方能使用。

注意事项

施工时应严格按照规定比例配制浆料，否则影响应有的性能指标。

具体操作时应严格按照我国现行的劳动保护条例执行

汉中设备基础固定灌浆料 汉中灌浆料厂家