

PBT 357 1001 (上海GE塑料集团)

产品名称	PBT 357 1001 (上海GE塑料集团)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	31.30/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(上海) 用途:电器用具;照明灯具; 特性:阻燃;抗紫外线
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PBT 357 1001 (上海GE塑料集团)

我公司---期经营沙伯基础【valox】系列pbt，货源稳定，---，原厂原包，罚十。可提供sgs、rohs、ul黄卡、msds、fda、coa、pdf物性表等各项数据，欢迎来电洽谈！

1.供应PBT美国GE防火阻燃级357M、357U,357 (UL94 V-0)。

2.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,、DR48-111、DR48-7001,1401X06、

PBT日本东丽 1494X02 非增强级，V-0

3.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30，D202G30，D201G30；

15%玻纤强化防火级D202G15，E202G15，D202G15；

4830，4886、4883，3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6；

4.供应PBT台湾长春阻燃级 (UL94V-0)：4115、4815 (玻纤15%)，4120、4820 (玻纤20%)，

4130、4830 (玻纤30%)，4140 (玻纤40%)；阻燃级1100-211M；一般级1100；

5.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)；

玻纤增强阻燃级3316，3116，3216，3226，；

6.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30；

7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4 , B4406G6 ; 中粘度食品级B4500 (FDA食品认证) ;

物理性能

吸水率 平衡, 23 ° C, 50% RH

熔指(MVR) 250 ° C/2.16 kg

密度

收缩率 流动: 3.20 mm

收缩率 横向流动