

# 智能型无需电脑的Intermec条码标签打印机

产品名称	智能型无需电脑的Intermec条码标签打印机
公司名称	上海葆进电子信息工程有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	类型:条码打印机 墨轮尺寸:110 ( mm )
公司地址	中国 上海市 上海市闸北区海宁路1399号1309室
联系电话	86 021 33011499 13901911423

## 产品详情

类型	条码打印机	型号	Intermec Easycoder PM4i
墨轮尺寸	110 ( mm )	印字速度	203 ( mm/秒 )
重量	13.5 ( kg )	外形尺寸	543*298*261 ( mm )
品牌	Intermec	适用对象尺寸	543*298*261 ( mm )
OEM	是	质保	1 ( 年 )

intermec easycoder pm4i是最新推出的智能型条码打印机。它具有智能化的体系，无需pc机支持，便可独立执行用户程序，控制扫描器、打印机、电子秤等其它设备。内置以太网卡，可直接访问网络主机，面向未来的rfid应用，保护用户的投资。具有全金属结构，坚固耐用。强大的工业接口支持，提供了应用的灵活性。quikemount专利技术，无需工具便可快速更换打印头。

intermec easycoder pm4i系列配备了功能强大的工具软件和应用软件。intermec经典的工具软件printset，把打印机的诊断和配置变得轻松明快。独特的interdriver驱动软件除了提供windows下的打印驱动外，还可在windows office环境下直接编排和打印条码标签。免费提供的labelshop start条码标签排版软件，保障了开机即用的便利。高端的labelshop pro和erp label for sap r/3等软件提供了与erp等大型软件系统的集成功能。intermec printer network manager ( ipnm ) 软件提供了强大的网络管理功能。

## 产品参数

主要特点：

智能化的体系结构

高可靠性的全金属结构

丰富的工业i/o

quikemount打印头更换技术

支持多语言选择

灵活的无线网络天馈系统设计

支持ieee 802.1x无线网络保密协议

功能强大的工具软件和应用软件

主要应用：

电子元器件标签

电子设备标签

汽车零部件标签

包装运输标签

钢铁产品吊牌

服装标识吊牌

……

主要技术指标：

打印：

打印方式：热敏/热转印

打印精度：203dpi（8点/毫米）；300dpi（11.8点/毫米）

打印速度：51-203毫米/秒可选

最大打印宽度：104mm（203dpi）；106mm（300dpi）

最大打印长度：无限制

打印介质：

形态：卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡；

类型：热敏和热转印纸或薄膜

最大底纸宽度：114mm

最小底纸宽度：25.4mm

最小介质长度：13mm

打印介质厚度：0.06-0.18mm

卷状介质最大外径：213mm

卷芯直径：38-76mm

介质处理：

标配介质定位机构：穿透式和黑标

可移动的介质定位传感器

内置标签自动剥离机构(可选)：工厂安装

内置自动切刀(可选)

色带：

类型：腊基，混合基，树脂

宽度：51 - 114mm

长度：450m

显示器：

2x16液晶显示屏带背光；

3个led状态指示灯

键盘：

9个数字键和12个功能键的面板

可选全ascii字符键盘的面板

可选全qwerty标准外置键盘

接口：

标配：内置easylan ethernet 100/10baset，rs232串口、usb 1.1和条码光笔接口

选配：内置easylan ethernet 100/10baset

内置ibm twinax/coax

内置easylan wireless ieee 802.11b/g无线网卡

ieee 1284并口卡

双串口卡（含rs232,rs422,rs485和电流环）

工业i/o卡（8路数字i/o,4路模拟i/o，一个rs232/422/485）

easylan支持网络协议：tcp/ip suite, lpr/lpd,ftp,bootp,dhcp,http,snmp,smtp等

easylan无线网络:

支持wep 128位密钥

支持ieee 802.1x/wpa/leap/peap保密协议

灵活配置天馈系统、扩大覆盖范围

软件:

打印机语言: ipl3

windows驱动程序: intermec interdriver

工具软件: intermec printset

应用软件: intermec labelshop标签排版设计软件

网管软件: intermec printer network manager(ipnm)

条码库:

一维条码: 39码,交叉2/5码,11码,93码,128码,upc/ean码,hibc码,库德巴码,postnet,jis-fit码

二维条码: qr码,datamatrix,pdf417,maxicode,49码,16k码,code 11,micro pdf

支持条码行业标准:

upc/ean shipping container; upc/ean 128 serial shipping container; mh10.8 shipping label; aiag; logmars; postnet; isbt 128; gm 1724

字库与图形：

标配：： fingerprint/dp:15种true type字体

ipl：3种矢量字体，21种点阵字体（含ocr - a和ocr - b）

支持：用户自定义字库和图形；支持truetype字体

选配：中文字库；日文字库

内存：

标配：8.0mb sdram; 4.0mb flash memory; 一个cf卡插槽

选配：flash memory可扩充到16mb；

cf卡扩充可到1.0gb

sdram可扩充到16mb

物理特性：

材质与结构：工业级金属结构

体积：54.3cmx 29.8cm x 26.1cm;

重量：13.5千克

工作环境：5-40 ° c