

# 菏泽汽车仪表LED 伟仕博电子

产品名称	菏泽汽车仪表LED 伟仕博电子
公司名称	南京伟仕博电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区科学园竹山路499号
联系电话	13952018503 13952018503

## 产品详情

LD是激光二极管的英文缩写，激光二极管的物理架构是在发光二极管的结间安置一层具有光活性的半导体，其端面经过抛光后具有部分反射功能，因而形成一光谐振腔。在正向偏置的情况下，LED结发射出光来并与光谐振腔相互作用，从而进一步激励从结上发射出单波长的光，这种光的物理性质与材料有关。半导体雷射二极管的工作原理，理论上与气体雷射器相同。激光二极管在电脑上的CD光驱，表机中的列印头等小功率光电装置中得到了广泛的应用。

按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管，共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V，当某一字段发光二极管的阴极为低电平时，相应字段就点亮，当某一字段的阴极为高电平时，相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管，共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上，当某一字段发光二极管的阳极为高电平时，相应字段就点亮，当某一字段的阳极为低电平时，相应字段就不亮。

这是由于白光的LED，本来就是在发射蓝光的1nGaN基料上覆盖转换材料荧光粉，这种材料在受到蓝光激励时会发出黄光。于是得到蓝光和黄光的混合物，在肉眼看来就是白光。看看白色LED的发射谱线就知道，它有两个峰值，因此真正发射白光的LED是不存在的。这样的器件很难制造，因为LED的特点是只发射一个波长的单彩色光，汽车仪表LED报价，而真正的白色光需要多色彩光谱合成。由于工艺关系，包括十多元进口的LED，也有这个问题，光斑边缘都存在偏色，只是多少而已。

白色发光二极管有微黄色的到略带紫色的白光。常见的白光发光二极管色温通常都在6500K到8000K范围内。

菏泽汽车仪表LED报价-伟仕博电子由南京伟仕博电子有限公司提供。南京伟仕博电子有限公司位于南京市江宁区科学园竹山路499号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟仕博电子在其它中享有良好的声誉。伟仕博电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟仕博电子全

体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。