

# 广东升降机 附近升降机出租 景程租赁

产品名称	广东升降机 附近升降机出租 景程租赁
公司名称	东莞市景程机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇村政北路40号1栋101室
联系电话	13537162813 13537162813

## 产品详情

### 高空作业平台的保养措施

高空作业平台在使用时为了避免出现问题，一定要做好保养措施：

- 1.检查液压油的油质和油位。平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40-50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换。平台年终保养检查所有的液压管道和接头。液压油使用1000小时后换一次，或中途发现油变质后应立即更换。检查油箱中的吸、回油管的过滤器。
- 2.发动机和电瓶。动力部件的保养也要按照汽车一样的间隔和方法进行。
- 3.油管、管道和过滤器。管道不能有破损，附近升降机出租多少钱，接头不能有松动，要将所有接头拧紧。卸下并拆开升降平台下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。把液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，广东升降机，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路
- 4.高空作业平台滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。各部位均加注一些润滑油，延长升降平台部件的使用寿命。
- 5.回转支承和其它硬件。回转支承要定期用扭力扳手按规定的数字拧紧，检查设备外观是否有损伤。

### 冬季使用高空作业平台的注意点

如今各类高空作业设备的使用越来越普遍，但是由于各地区之间的温差变化太大，很多地区因为气温过低给高空作业设备，高空升降机的使用带来极大的不便。如果中国已经进入冬天，多地的气温已经在15度以下甚至更低，那么冬季使用高空作业平台应该注意那些要点呢。

首先，高空作业平台的储藏环境应该为室内，\*\*是温度不能太低的地方，务必避免在严寒的季节将高空升降机长时间随意放在室外。如果因为大型的升降平台需要在室外作业，不方便移动，附近升降机租

赁多少钱一台，那么也要做好防护措施。

其次，冬季使用高空作业平台前，要先检查各个部位的零部件，尤其是油管、电线等，打开电源后先不上人空车试用下，确保能正常使用人再上去平台进行操作。

再次，冬季因为天气寒冷，尤其要注意电瓶的保养，而且通常同等规格的电瓶在冬季的使用时间比夏季会少一两个小时也是正常现象，附近升降机出租，要及时进行充电。

\*\*，冬季如果在户外使用平台，要注意风力的影响，安全措施一定要做好。另外注意地面是否有结冰，如果有，要先将冰块去除再使用平台，避免事故的发生。

**普通蓄电池：**普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜；缺点是比能低（即每公斤蓄电池存储的电能）、使用寿命短和日常维护频繁。

**干荷蓄电池：**它的全称是干式荷电铅酸蓄电池，它的主要特点是负极板有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量，使用时，只需加入电解液，等过20—30分钟就可使用。

**湿荷蓄电池：**它的极板为荷电状态，带有少量电解液，而大部分电解液被吸入隔板和极板中贮存的一种蓄电池。

**免维护蓄电池：**免维护蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种：在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护（添加补充液）；另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死，用户根本就不能加补充液。

广东升降机-附近升降机出租多少钱-景程租赁(诚信商家)由东莞市景程机械租赁有限公司提供。东莞市景程机械租赁有限公司是一家从事“升降机，吊车，叉车租赁，高空作业平台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“XG”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使景程租赁在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！