

高压电容补偿柜定制 河北高压电容补偿柜 三子电气

产品名称	高压电容补偿柜定制 河北高压电容补偿柜 三子电气
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

则，将会使系统电压降低，设备损坏，功率因数下降，严重时，会引起电压崩溃，高压电容补偿柜型号，系统解裂，造成大面积停电事故。

配电柜进行电容补偿的意义就在解决电网无功容量不足、增装无功补偿设备、提高网络的功率因数、降低损节电，使电力系统安全运行。

高压电容补偿柜通常是由总开关、分开关（熔断器）、投切部分（接触器、复合开关或可控硅开关）、保护部分（热继电器等过载保护器件）、自控部分（补偿控制器、电流、电压、指示灯及转换开关）、电容器部分等组成

所以，在正常情况下，用电设备不但要消耗有功功率，同时还需要从电源中取得无功功率。

如果用电设备没有足够的无功功率来建立正常的电磁场，这些用电设备就不能维持在额定情况下工作，用电设备的端电压就要下降，从而影响用电设备的正常运行。

如果用电设备没有足够的无功功率，向电网中索要无功功率，就会增加电网的损耗，加大线路的电压降，从而影响整个电网的正常运行。所以，河北高压电容补偿柜，基本上配电房里都会有电容补偿柜，高压电容补偿柜报价，用作就地补偿；而且供电公司一般要求电容补偿的功率因素达到0.9以上。

4、具备断相、过电流等常见故障全自动维护作用。

5、实际操作简易，高压电容补偿柜定制，安装调节和维护保养便捷高压电容补偿柜有哪些优势：

高压电容补偿柜采用高压电力电容器，具有性能高、寿命长、损耗小、运行温升低、故障率低等特点，电容器内置或外置放电元件，装置在脱离电网后，5分钟内将残压降至5V以下；采用高压喷逐式熔断器

作为单台电容器的短路保护，设备安全运行；配置电率为1-12的串联电抗器，可限制合闸涌流和抑制3次以上谐波。电抗率大小视用户要求配置；视补偿容量大小可采用单星形或双星形接线方式，保护方式主要有中性点不平衡电流保护、开口三角电压保护、电压差动保护。

高压电容补偿柜定制-河北高压电容补偿柜-

三子电气(查看)由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北襄樊的高压开关设备等行业积累了大批忠诚的客户。三子电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！