

高压固态软起动柜安装 三子电气 浙江高压固态软起动柜

产品名称	高压固态软起动柜安装 三子电气 浙江高压固态软起动柜
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

信号采集与保护部件：通过电压互感器、电流互感器、避雷器、零序检测，对主回路电压、电流信号进行采集，高压固态软起动柜安装，控制器进行相应保护。

系统控制与显示部件：微控制器执行中心控制、中文液晶人机界面显示。

组件结构

高压软起动装置系列总体结构精心考虑以适应各种要求的控制柜设计，确保适合于各种使用对象和工作环境。结构采用高压开关设备和控制设备的共用技术要求，在柜体中应用密封处理，减少对机器内部的污染，浙江高压固态软起动柜，布局合理

可以满足电机起动过程中不同电压和电流要求。在电机起动过程中，高压固态软起动柜生产，高压固态软起动装置按照预先设定的起动曲线，增加电机的端电压，使电机平滑加速，从而减少电机起动对电网、电机和相连设备的电气和机械冲击。当电机起动达到正常转速后，旁路真空接触器或断路器接通，高压固态软起动柜型号，电机起动完成。电机运行过程中，软起动装置继续监控电机，实时测量电机电流、电压，并提供各种故障保护。高压固态软启动柜常见的三种降低起动电流的方式 高压固态软启动柜又称高压固态软启动装置，高压软启动柜还具有多种完善的保护功能：短路、过流、限流、过压、欠压、过负载、缺相、三相电流不平衡、过热、通信故障等各种故障状态报警及时处理保护保护软起动器及电机。的散热及设计使晶闸管部件得到有效冷却。任意可选的多种软起动功能，包括标准软起、恒流软起动、双电压斜波起动，带突跳功能软起动等。具有体积小，功耗低，高灵敏度、无触点、安装方便等特点。高压软启动柜中的保护功能：（1）具有自检程序：开机自检。 高压固态软起动柜安装-三子电气-浙江高压固态软起动柜由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司是一家从事“高压固态软起动柜,高压电容补偿柜,高低压液阻启动柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三子电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三子电气在高压开关设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！