

代理六安消防风管耐火检测报告 风管防火检测用玻璃棉包裹 通风管道耐火极限报告

产品名称	代理六安消防风管耐火检测报告 风管防火检测用玻璃棉包裹 通风管道耐火极限报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

通风风管防火包裹的原料一般是玻璃棉板、岩棉保温板。玻璃棉板是一种结缔组织原料，保证A级阻燃性的消防安全建材标准。岩棉保温板是由玄武岩高温天气融化制成，可耐高温，消防安全阻燃性可以好，做到A级阻燃性的防火标准。相关建筑物的防烟排烟系统技术标准是为了合理设计建筑排烟风管、通风系统，保质保量，规范工程验收和运行管理，那般可以减少火灾危害，确保生命安全和财产安全！

通风风管做防火包裹时，如果采用项目外包遮盖，的耐火板材薄厚在8-10mm正中间，防火安全1钟头耐火板材为8mm，防火安全2钟头耐火板材为10mm。如果采用通风管道 岩棉保温板 耐火板材，务必8-9mm的防火安全通风管道板材进行遮盖处理，中间再填充尤特森岩棉保温板，那般通风风管的耐火性能可以提升到1-3小时。