

代理安徽消防风管耐火检测报告 玻璃棉包裹风管防火检测 通风管道耐火极限报告

产品名称	代理安徽消防风管耐火检测报告 玻璃棉包裹风管防火检测 通风管道耐火极限报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

一、防排烟隔热保温玻璃棉板

防排烟隔热保温玻璃棉板广泛用于防排烟施工过程中，对于消防安全保温隔热的功能充分体现了很好的作用，可以针对不同客户要求，给与0.5到1.5小时防火等级，防排烟隔热保温玻璃棉板具有优异的阻燃性、保温隔热隔热保温以及声特点。

二、防火岩棉保温毡

岩棉保温板是由玄武岩高温环境熔化制作而成化学纤维防火岩棉。耐高温，消防安全阻燃性可以好，化学特性稳定。属于A级阻燃防火材料，操作步骤与玻璃棉板类似。

三、硅酸铝纤维毡

硅酸铝纤维毡生产制造基本概念与岩棉保温板、玻璃棉板类似。属于合成纤维保温隔热材料毡。硅酸铝纤维毡具有耐高温、导热系数低优点。

在《建筑防烟排烟系统标准》中，对于防排烟工程材料有清晰明确的规定，比如防排烟成品防火安全通风管道要求保证A级阻燃性的防火等级，并且有1到2钟头防火安全及时性。尤特森防排烟隔热保温玻璃棉板包裹在金属复合材料防排油烟管道外部，用以管道绝热，完全做到防排烟工程系统的防火安全和保温隔热规定，全力保障防火安全。