

建筑外墙保温板——ASG新型无机复合保温板领航建筑领域

产品名称	建筑外墙保温板——ASG新型无机复合保温板领航建筑领域
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司
价格	169.88/件
规格参数	品牌:银达银通 等级:A级 低温弯折:标准
公司地址	湖北省襄阳市高新区天贸城国际中心写字楼16楼
联系电话	07103318789 15972241003

产品详情

ASG新型无机复合保温板外墙外保温系统Y系统优势特点

1保温效果好，节能效率高

ASG新型无机复合保温板导热系数低，由于国家节能指标逐步提高，部分地区已由原来的节能50%-65%提高到75%，对保温材料性能要求更加严格，本产品的性能指标优势明显。

2防火等级高，安全性好

ASG新型无机复合保温板耐火隔热性和耐火完整性满足GB50016《建筑设计防火规范》的要求。由于本产品自身防火等级高，还能起到隔火隔热、阻止火势蔓延的作用，并在高温状态下保持完整性。

3安装牢固，使用寿命长

ASG新型无机复合保温板覆面层是由多种无机材料组成，与墙体属同材质产品，相容性好。由于该产品稳定性好、强度高，在安装过程中无粉尘、不掉渣且与墙体粘结力强，再辅以锚固件加固，确保保温系统不会出现开裂、空鼓、脱落等现象。

4耐候性能好，适用区域广

ASG新型无机复合保温板外墙外保温系统技术，经我公司多年研发实验，突破了保温板材容易渗水、开裂、空鼓、老化的技术难题。经耐候性实验：即经过80次高温一淋水循环和30次加热-冷冻循环后，不会出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能达到10J，饰面砖粘结强度为0.60MPa，产品性能优于国家标准，适用于不同气候特点的区域。

5性价比优越，节约10%-30%的成本

ASG新型无机复合保温板外墙保温系统是以“高舒适度、低能耗、低成本、适用技术”为核心的建筑节能技术体系，体现了国际先进的科技开发理念。与传统保温系统相比，创新和发展了墙体保温材料的替代性，同时优化和发展了墙体保温材料的抗裂性、粘结性、施工性及使用寿命，综合成本可节约10%-30%，体现出优越性价比。