

北京工厂用防爆正压箱 三禾防爆

产品名称	北京工厂用防爆正压箱 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

便于管理，当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等，工厂用防爆正压箱，是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种，现在哪儿的用电量都挺大的，所以还是铁的用的比较多。配电箱的用途：方便停、送电，起到计量和判断停、送电的作用。配电箱构成主要分为两部分：一是成套部件，即配电箱外壳及其相关配件。二是电气元件及相关附件，即空气开关和其所需要的附件

1、控制原理

防爆双速风机所配双速电机其定子绕组为 /YY(或Y/YY)接法，调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式，使其改变极数以达到调速目的，低速工作时为 (或Y)方式，高速工作时为YY方式。风机电控箱所配的断路器、保护装置及其他电器元件，必须按风机额定容量正确合理选配。

2、使用

(1) 针对高层地下室平时排风与事故排烟两种速度的工作状态，双速异步电动机尤为适合。双速风机由低速转为高速运行时，同步转速提高很多，排风量也相应大大提高，此时系统立即由排风改为排烟状态

（2）但是在设计过程中，又会遇到双速风机的电气控制问题，就是说如何去解决电机绕组从 接法到双Y接法的转换及联锁，消防联动中的自动和手动控制；风机在高速运转中的保护停机以及如何限度保障事故排烟的可靠性，如何确保电源供电等问题。

大家在选购防爆柜时都在选质量好价格低的防爆产品，但是就算再好的产品，也会出现一些常见故障。很多客户都不清楚防爆柜出现故障时怎么解决，那就让防爆柜给大家说说吧！

无论是防爆空调还是防爆柜在用很长一段时间后都会或多或少出现一点故障，出现的问题大同小异，无外乎以下几种：

- 1、防爆柜和其他防爆箱体的隔爆面由于长时间不开启，氧化效果，或多或少隔爆面上会出现锈渍。导致隔爆面不平整，影响隔爆效果。
- 2、防爆接线箱、防爆柜由于长时间不开启，螺栓锈死，活动不方便。
- 3、箱体合盖上用的防爆密封圈使用时间过长，老化了，影响密封效果。
- 4、防爆箱体使用时间过长，碰撞或自然落漆，影响防腐效果。解决方法如下：1、防爆箱体的隔爆面的锈渍用砂纸打掉后擦上防锈油，每隔一段时间擦上防爆锈油即可。
- 2、给防爆箱体的螺栓上上润滑油即可。
- 3、联系厂家更换新的防爆密封圈。
- 4、从厂家那里拿一些塑粉，刷上去即可。

北京工厂用防爆正压箱-三禾防爆由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。北京工厂用防爆正压箱-三禾防爆是南阳市三禾防爆电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。