

华测T9视觉RTKGPS说明

产品名称	华测T9视觉RTKGPS说明
公司名称	南京赛维仪器有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	华测T9:华测T9GPS 华测T12:78 华测X11:63
公司地址	南京市江宁区东山街道文靖路261号
联系电话	15261467557 15261467557

产品详情

华测T9视觉RTKGPS说明

T9视觉放样RTK

华测T9RTK是集成了华测目前新视觉技术的一款革新型视觉放样RTK产品。卫导+惯导+视觉融合算法。全升级超级惯导，采用急速初始化算法，开机就能用惯导，告别反复初始化，精度可靠，点到即测。实景三维沉浸式放样，放样点直接标在地面上。

内置基带射频一体化SoC芯片，1408通道，通道数翻倍，支持5星21频点，遮挡环境下固定效果提升了15%。内置云服务，数据不用线，数据不怕丢，问题解决不再难。

卫星系统

GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS，支持北斗三代，支持五星二十一频点

通道数

1408

初始化可靠性

99.90%

无网续测

RTK精度

平面精度: $\pm (8\text{mm} + 1 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$ 高程精度: $\pm (15\text{mm} + 1 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$

静态精度

平面精度: $\pm (2.5\text{mm} + 0.5 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$ 高程精度: $\pm (5\text{mm} + 0.5 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$

我公司主要经营RTK GPS, 全站仪, 经纬仪, 手持GPS, 水准仪, 投线仪, 垂准仪, 测距仪, 无损检测仪, 激光指向仪, 对讲机, 测量仪器附件

GNSS+惯导

更新率

200Hz

倾斜角度

0-60度

倾斜补偿精度

$10\text{ mm} + 0.7\text{ mm}/^\circ\text{ tilt}(30^\circ\text{ 内精度}<2.5\text{cm})$

超级惯导

支持惯导初始化完成后不会退出

用户交互