

家用小型食品包装机械 食品包装机 友联包装精工打造

产品名称	家用小型食品包装机械 食品包装机 友联包装精工打造
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

气动封尾机

外热式封口，专门适用于铝塑软管（牙膏材料）尾部封口

气动动力源，需要外接空压机

封口装置可以90°调节，来封口水平放置或垂直放置的物品，脚踏控制

左边加热，右边冷却成型

参数

型号 TS-80

封口面积 80*7mm

封口速度 20~30pcs/min

气压 0.6~0.8mpa

重量 42 kgs

电源 220v 50~60hz

功率 3.5kw

机器尺寸 510*380*1190mm

超声波封口机系列

半自动超声波封口机

超声波封尾机 型号 (RG-125)中性包装

功率 1.250 (Kw)

输入电源AC220V \pm 10% 50Hz/60Hz

重量 75 (kg)

适用瓶口直径 F2-F80 (mm)

包装材料 软管

包装类型 软管

适用对象：

牙膏、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、其他 适用行业 餐饮、食品、日化、、油类其他

优点对化学药剂影响小不怕表面污染照样封尾工作操作简单

超声电源采用台湾机芯线路，整机采用微电脑控制，自动完成封尾、打生产日期尾部切除

封口机系列

BG60灌装封口机（2-8联杯）

结构特点：BG60A-4QC型全自动充填封盖机，采用不锈钢机身，下杯、放盖、封口均一次完成，严格符合食品卫生的要求。该机主要用杯、盒、碗装牛奶、酸奶、方便面、藕粉、米线等食品、饮料的灌装封

盖，也可以用于其它异型装的封盖。自动下杯，小型真空食品包装机，自动放盖，自动封口、自动出杯；采用进口无级变速系统，食品包装机，可调节生产速度；采用凸轮分度器，彭化食品包装机，使下膜定位准确，机器运转平稳；吸盖与封口同时完成，下膜移动对盖膜定位精度无影响；准确的二次封口、封口压力可调整，封口强度好；操作简便、安全

技术参数型号 BG60A-2QB

一出二 BG60A-4QB

一出四BG60A-6QB

一出六BG60A-8QB

一出八BG60A-10QB

包装速度 1500-1800杯/小时 3600-3800杯/小时 5000-6000杯/小时 7000-8000杯/小时 9000-10000杯/小时

电热功率 4kw 4.5kw 5.2kw 6kw 7.8kw

电机功率 750w 使用电源 220V/50HZ或者380V/50HZ

家用小型食品包装机械-食品包装机-友联包装精工打造(查看)由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司位于武汉市汉口发展大道548号（蔡家田）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前友联包装在包装相关设备中享有良好的声誉。友联包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。友联包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。