

梦幻一号烁得泡沫填缝剂 750ml

产品名称	梦幻一号烁得泡沫填缝剂 750ml
公司名称	天津市斯巴达克商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:750ml 类别:聚氨酯发泡剂 品牌:soudal(速达)
公司地址	中国 天津市 天津市塘沽区杭州道苏州里7栋4-602
联系电话	86 022 25340582 13132586587

产品详情

型号	750ml	类别	聚氨酯发泡剂
品牌	soudal(速达)	发气量	50 (ml/g)
名称	烁得泡沫填缝剂		

基本技术数据:

主要成分	聚氨酯聚合物
固化机制	潮湿固化
形成表皮时间	约6 - 8分钟 (20℃ , 相对湿度为65%)
深层固化时间	20-25分钟, 无尘, 20℃
固化速度 (20℃ , 相对湿度为65%)	截面为30mm的胶条固化时间为1-1.5个小时
收缩/膨胀	无
耐温范围	固化后-40℃ 到+90℃ 之间
燃烧等级	B3
撕裂强度	17n/cm ² (超级枪式为14n/cm ²)
抗压强度	8n/cm ² (超级枪式为3n/cm ²)
弯曲强度	7n/cm ² (超级枪式为7n/cm ²)
吸水性	约1% vol (超级枪式为3% vol)

性能：

-对大多数粘结层都具有很好的粘性（teflon,pe,pp除外）

高产出率（具体见产品系列）

极好的隔热隔音保温作用

优秀的填充性能及安装能力

稳定性好（不收缩、不膨胀）

应用范围：

窗框架安装

穴填充

顶等表层结构的开口处密封

作隔音墙

于隔热材料和房顶等表面结构的结合

车隔音应用

较冷的环境中优化保温设施

贮存期：

在干燥阴凉条件下，温度在+5 到+25 之间，未拆封情况下可达12个月。竖立向上放置。

施工方法：

-使用前至少摇晃罐身20秒（或20次）；

-将发泡胶正确扣置专业胶枪上，用胶枪后部的调节螺钮来控制泡沫挤出量；

-将施工表面喷上适量的水，但需防止水滴产生；

-将该产品在孔穴中填充至2/3左右(管式发泡胶由于后发泡率较大，只需填充1/2左右)，然后其自身能膨胀填充；

-施工时，从底部开始，由下往上喷射；

-在施工过程中，需反复摇晃罐身，保证挤出流畅、发泡均匀；

-如果在施工中需要多层打胶，则在每层胶上喷水；

- 可以用速达之江专用清洗剂可将刚打出的泡沫洗去（在发泡胶表皮形成之前）；固化的泡沫胶只能用物理方法将其去除；
- 适宜工作温度为+5 到+35 之间（建议+20 到+25 之间）；
- 使用行业相关安全保护措施，施工时戴上手套和护目镜（具体请参照胶瓶上的安全事项说明）。

注意：

完全固化的发泡胶必须防止紫外线照射。其保护措施可为将其表面覆盖以喷漆或者打胶（如硅酮胶，ms polymer,丙烯酸胶和聚氨酯胶）

炼得泡沫填缝剂的优势：

- 质量高且稳定，施工无后顾之忧
- 品牌产品，适中价格，性价比高
- 独家配方，性能优越
- 专利包装，贮存期长

—梦幻一号炼得泡沫填缝剂，国际首创高性能、前发泡