

伊藤动力YT300EW移动式柴油发电电焊两用一体机

产品名称	伊藤动力YT300EW移动式柴油发电电焊两用一体机
公司名称	上海伊誊实业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT300EW 单三相:单相
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室
联系电话	17397907187 17397907187

产品详情

自动检测电路会适时的监视电焊机的工作状态，根据电焊机的工作状态，控制器将及时地自动切换电源；当要焊接时，只需按正常焊接操作，焊条和焊件短接一下（如像操作工人习惯焊接前刨一下引弧），微处理器在20ms内输出接通电源指令，使焊机进入正常工作状态。当电焊机连续工作时微处理器将输出连续供电指令，使电焊机保持连续工作电压；当停止焊接时，监视电路将把数据送到微处理器通过运算后输出停止供电指令，控制器将适时断开工作电源。从而实现智能化、人性化节约用电的目的。它能适时控制电焊机的用电状态，在电焊机停止焊接时，控制器自动断开电源，使电焊机处在休眠状态，无电能消耗；当需要焊接时，控制器将自动击活电焊机，使电焊机处在工作电压下正常使用。仅节约有功电能，还使无功损耗降低为零，提高了电网功率因数，节电效果非常显著。热能转换为动能，发电机再把动能转换为电能！但是，在每次的转换过程中都会有一部分的能量损失掉！转换过来的能量永远只是燃烧放出的总能的一部分，其百分比就称为柴油机的热效率。为了实用地描述热效率，柴油发电机厂家大都会用G/参数，其意思是指一千瓦一小时耗多少克油，再把这单位换成多少升就马上能知道你耗了多少升的油，从而也能很清楚你一小时花了多少钱；也有厂商直接告诉L/H，那就是一小时耗油多少升的意思。

300A柴油发电焊机

产品型号	YT300EW
额定频率 (Hz)	50/60
额定功率 (KW)	3
额定电压	230/240
额定电流	13/12.5A
相数	单相
功率因素(cos)	1
空载焊接电压	45-60V
额定焊接直流电源	280A
焊接电压	28-32V
焊接负载	60%

焊接电流调节范围	55-300A
电极 (焊条)	2.0-6.0mm
额定转数 (r/min)	3000/3600
励磁方式	自励恒压 (AVR)
整流方式	IGBT+三相整流桥
绝缘级	F
发动机型号	R2V870
发动机型式	V型、双缸、四冲程、风冷
排量 (ml)	875
缸径 × 冲程 (mm)	88 × 72
压缩比	20:01
额定功率KW/(r/min)	13/3000 14/3600
燃油型号	0# (夏天)、-10# (冬天) -35 (严寒) 轻柴油
润滑油型号	SAE10W30
燃油消耗率 (g/kw.h)	280 300
燃油箱容量 (L)	25
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	870 × 630 × 800
净重 (kg)	239
启动方式	电启动
售后服务	伊藤原装 全国联保
质保	质保一年终身维护
产品信息	含17%增值税