

湖北爆米花金属探测器铝箔包装检测机停机报警

产品名称	湖北爆米花金属探测器铝箔包装检测机停机报警
公司名称	湖北来达科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:来达 型号:LD-2003 产地:湖北
公司地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城鑫地16幢1单元804号房* (注册地址)
联系电话	15821126715

产品详情

湖北爆米花金属探测器铝箔包装检测机停机报警

型号：LD-2003

检测通道高度/单位：(MM)120mm

有效检测宽度/单位：(MM) 500mm

检测标准：铁球Fe mm 0.8~1.0mm

国产不锈钢SUS mm 1.5~2.0mm

相位调节技术，能够有效抑制产品效应。

检测标准符合HACCP体系中磁性金属规定指标

报警方式报警停机/排斥（选配件）

承重 25KG

1、本机采用全不锈钢304拉丝镜面制作，输送带采用符合美国FDA标准白色无毒食品级PU专用输送带、机器滚筒前后加防护罩，及紧急按钮。

- 2、LCD液晶屏显示，中英文菜单式画面，轻松实现人机对话操作。
- 3、通过快速自学习功能，一次自动设定即可使用并具有记忆功能，可存储100多种产品检测参数，可适应更多的产品群。
- 4、电机转速每分钟26米，并支持24小时的不间断工作。可安装调速电机。
- 5、防水性能好，适应于潮湿、冷库等环境。
- 6、能通过含水含盐的产品；输送重量：25kg；
- 7、探头为数码智能型探头，采用CPU微处理器处理信号，液晶显示；
- 8、输送方向：面对操作面板从左到右，输送机离地面高度， 700 ± 30 ；
- 9、电机功率：200w；电源、AC220V $\pm 10\%$,50-60Hz。
- 10、报警方式：声光报警并推杆或翻板自动剔除不良品。

可通过宽度：400mm可通过高度：120mm

检测精度Fe : 0.8mm Non-Fe 1.2mm SUS : 1.5mm

以上灵敏度参数为标准状态的实验值.因机器工作状态环境状态.检出品状态不同可能会影响到检测精度.实际看现场操作