

代理日照市消防风管耐火检测报告 排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告

产品名称	代理日照市消防风管耐火检测报告 排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

就目前来说，在我国国内建筑防排烟风管包囊种类尽量使用镀锌钢板风管，可是，诸多实例与科研数据表明，厚钢板通风风管的耐火性能并不是很好，为了能改进耐火性，能将阻燃材料覆盖在厚钢板通风风管表层，根据这一方式可达到1~2h耐火性，那样就可以达到防排烟管道施工要求。根据国家《建筑防排烟系统技术要求》GB50981-2014的有关规定，为了保证排出管防火安全实际效果，排烟管在穿越重生防火安全地区及其排油烟管道装修吊顶时，必须保持住管路耐火等级，一般情况下，耐火等级一定要维持在1h上面；与此同时，排油烟管道应当严禁穿越重生楼梯口与建筑物前处理室，假如穿越重生发生艰难，就要调整耐火等级，将极限值保持在2h之上。大家在装修防排烟风管包囊零件位置的情况下，好是选择好对应的辅助软件。安徽省防排烟风管防火板材