

代理东营市消防风管耐火检测报告 排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告

产品名称	代理东营市消防风管耐火检测报告 排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

消防排烟风管包裹系统软件：排风系统。1、排风系统的联动控制方法必须符合以下要求：应当由同一防烟分区里的二只独立的火灾探测系统的报警系统，做为送风口、排烟窗或排烟防火阀启动的连动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制送风口、排烟窗或排烟防火阀的打开，并且终止该防烟分区的空气调节系统。应当由送风口、排烟窗或排烟防火阀启动的姿势数据信号，做为消防排烟风机启动连动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制消防排烟风机的运行。2、消防排烟风机、补风机的控制方法必须符合以下要求：当场手动式运行；火灾自动报警系统软件自动运行；消控室手动式运行；系统内任一排烟防火阀或送风口打开时，消防排烟风机、补风机自动运行；防火阀在280 时要自主关掉，并应连锁加盟关掉消防排烟风机和补风机。消防排烟管用消防风管和排烟风管二种。哈尔滨市消防排烟风管包裹薄厚规定