

# 梳齿型桥梁伸缩缝 陆韵单缝式桥梁伸缩缝型号

产品名称	梳齿型桥梁伸缩缝 陆韵单缝式桥梁伸缩缝型号
公司名称	衡水陆韵橡塑制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品名:伸缩缝 原产地:衡水 配送方式:汽车物流
公司地址	河北省衡水市桃城区石家庄村衡枣路西侧
联系电话	13722808915 13373188915

## 产品详情

### 梳齿型桥梁伸缩缝 陆韵单缝式桥梁伸缩缝型号

伸缩缝构造特点：由一条整长的橡胶密封条，一组刚质边梁及锚固件组成。钢质边梁内侧带有能固定橡胶密封条的沟槽。焊固在钢梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡后，同梁体连接可靠，具有与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。

梳齿型桥梁伸缩缝 陆韵单缝式桥梁伸缩缝型号 伸缩缝型号有[GQF ( C E F Z L D ) 型、MZL型、SSFB型、TST型号]等,具体型号分类为GQF-C ( 40 60 80 ) 型 GQF-E ( 40 60 80 ) 型GQF-F ( 40 60 80 ) 型GQF-D ( 40 60 80 160 ) 型GQF-Z ( 40 60 80 ) 型 GQF-L型桥梁伸缩缝、GQF-MZL ( 40 60 80 160 240 ) 桥梁伸缩缝、SSFB ( 80 120 160 240 ) 桥梁伸缩装置、SSFB ( 80 120 160 240 ) 梳齿板伸缩缝、TST伸缩缝、单组式多组式桥梁伸缩缝、XF SGF系列桥梁伸缩缝

### 梳齿型桥梁伸缩缝 陆韵单缝式桥梁伸缩缝型号 桥梁伸缩缝在安装时的调整方法:

- 1.模数式桥梁伸缩缝当施工单位运输地施工地点后，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。
- 2.如果现场出现伸缩缝的伸缩量不易调整，所以对成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。
- 3.要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后，再将模数式桥梁伸缩缝在安装前稳放入预留槽。
- 4.要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可装置内灌进混凝土，以免更换V形象胶带时受阻。
- 5.在安装完后要将保护带混凝土浇筑后，前7-8日一定要及时洒水养护，以利强度增长和防止裂缝出现。

梳齿型桥梁伸缩缝 陆韵单缝式桥梁伸缩缝型号 桥梁伸缩装置运输及存放1.伸缩装置在厂家装车及现

场卸车时，注意吊点位置合理，做到不扭曲变形、碰撞弯曲、划磨等。运输过程中要设置防护垫并捆绑牢固，不得因道路的颠簸松动而造成伸缩装置的损伤。伸缩装置运至工地存放时，应垫离地面至少30mm，不得露天存放，并盖好彩条布，防雨防水。伸缩装置安装后伸缩装置安装完成后及混凝土施工完成强度达到设计要求之间，禁止一切车辆碾压及人员踩踏，前后50m范围内设置警示标志，提醒车辆及行人绕行。混凝土浇筑后伸缩缝施工后，使用彩旗设置禁行线，并设专人看护，防止混凝土表面被破坏。沥青细面层保护措施在伸缩缝施工中除使用上述防护措施防止污染外，还应注意施工车辆轮胎泥迹清理干净后才能上入油面，吹槽时的粉尘要设置挡板防止乱刮，废弃物集中收理运走，不乱堆乱放，若不小心污染，做到及时清扫、清洗。