

高原低温6千瓦柴油发电机大泽动力

产品名称	高原低温6千瓦柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 品牌:大泽动力 启动:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高原低温6千瓦柴油发电机大泽动力柴油发电机维修保养内容

一、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。

- 1、松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯;
- 2、滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯;
- 3、如果滤芯太脏,应用专用清洁液清洗,完后用电热筒吹干(注意不能过热)。
- 4、清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯光从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时应更换同型号的滤芯;
- 5、如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。

二、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。

- 1、用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电;
- 2、检查电池液位是否在极板上15mm左右,如果不够则加电解液至上述位置;
- 3、检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火痕迹,否则应修复处理或更换,并涂上黄油。
- 4、对蓄电池的充放电应做好《酸性电池组充(放)电记录》。

型号: TO7600ET-J

发电机参数

额定功率: 6KW

备用功率: 6.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175