

Z73X-10C手动浆液阀

产品名称	Z73X-10C手动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73F、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F、H-10C、Z73X-10C手动浆液阀使用介质：水、油品、蒸汽、气体等Z73X-10C手动浆液阀简介：

刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、截止阀、调节阀、蝶阀、球阀等阀门的重量大、流阻大、面积大、难安装等疑难问题，可取代通用切断阀和调节阀，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀的闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。刀型闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm，明杆DN50~900mm)。刀型闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。刀型闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。刀型闸阀按传动方式可分为：手动(手轮、手动拉链)、蜗轮蜗杆传动(正齿轮传动、伞齿轮传动)、气动、电动、液动等；刀型闸阀按控制方式可分为：手动控制、气动控制、电磁控制、模拟远程计算机控制。

Z73X-10C手动浆液阀适用范围:

刀型闸阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

Z73X-10C手动浆液阀产品特点:

1. 可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。2. 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，精磨抛光处理可获得更好的密封效果。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。3. 不锈钢阀体坚固耐用，阀体加强筋设计提高阀体强度，双头螺使用启闭更为迅速。4. 整体的不锈钢材质

,可防止腐蚀破坏。阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

5. 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。
6. 科学的上密封填料函设计,使上密封安全有效,经久耐用。
7. 短结构长度,可节省原料,安装空间,也有效支持管道强度。
8. 三角形的支架节省原材料,保证需要的力学性能。
9. 刀型闸阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。
10. 刀型闸阀还可任意选用驱动机构。
11. V型闸板可作为调节阀使用。
12. 设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。
13. 闸板有5个支撑点,使闸板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,闸板不发生偏移。

Z73X-10C手动浆液阀安装使用和维修保养:

1. 刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
2. 各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3. 检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
4. 用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
5. 用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;
6. 驱动装置的接线须按线路图进行;
7. 刀闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。