

GBZJ矩形板式橡胶支座厂家自产自销

产品名称	GBZJ矩形板式橡胶支座厂家自产自销
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

GBZJ矩形板式橡胶支座厂家自产自销，长信坚守质量，价格优惠，欢迎咨询！盆式橡胶支座是在一盆形的底座内放置一橡胶块,利用橡胶在三相受力状态下具有流体的性质这一特点来实现大的转角,同时通过放置在中间支承钢板上的聚四氟板与不锈钢板之间相对运动时的低摩擦系数来实现梁的水平位移。盆式橡胶支座能满足大的支座反力和大水平位移和大转角的要求,适用于跨度大和支座反力大的桥梁。生产工艺：板式橡胶支座现在还没有完全实现自动化生产，流化之前的步骤基本都是手工操作，下片，裁片，叠层等工序的好坏与工人的熟练程度有很大关系。在流化机上的流化时间和温度控制也很重要，不同的规格的橡胶支座流化时间是不一样的，如果达不到相应的流化时间，那么就会形成夹生，里边的胶没有充分流化，影响产品质量。检测项目

- 1、抗压弹性模量：检测产品设计的弹性大小。
- 2、抗剪弹性模量：检测产品水平变形应力大小（关键项目）
- 3、极限抗压强度：检测产品承载力储存模量（关键项）
- 4、抗剪粘接性能：检测产品内部钢板与橡胶粘接的是否存在缺陷，（关键项目）
- 5、抗剪老化性能：检测产品耐老化性能，目前该标准因试验标准较低，意义不大。
- 6、容许转角性能：检测梁体转动过程中不出现脱空容许的转动量。
- 7、摩擦系数：检测四氟滑板和不锈钢板在有硅脂润滑条件下的摩擦力值。