

# 华为OPM50M全新50A室外通信整流器参数

产品名称	华为OPM50M全新50A室外通信整流器参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为OPM50M 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

华为OPM50M全新50A室外通信整流器参数

华为OPM50M室外交流转直流电源模块48v50A 华为OPM50M

参数 指标

功能 提供将220V AC转-48V DC，为1个BBU3910A和3个RRU供电。

AC输入 1路AC输入接口，位于模块底部，支持现场做线，使用交流航空头，支持1.5~3.3方双层绝缘电缆

，输入电源线为

2.5mm<sup>2</sup>电源线。

DC输出 5路DC输出接口，位于维护腔内，支持现场做线，使用带熔丝的快插端子，线端采用快插大端子，支持3.3~6方双芯

屏蔽电缆。支持给

3RRU+1BBU+1TM供电。

尺寸（高\*宽\*深） 12L（400mm\*300mm\*120mm）

重量 12kg

输出功率 3000W

安装方式

1、支持独立挂墙、抱杆、旗装、平装；

2、支持同RRU/ODDU等标准刀片模块拼装；

3、支持同BBC拼装（BBC作为主抱杆模块）

室外应用防雷 城市室外楼顶安装场景和乡村应用场景需要接防雷盒SPM60A。注：OPM50M需要配置SP

M60A交流防雷盒

Parameter Indicators

Function provides 220 V AC to - 48V DC, power for one BBU3910A and three RRU's.

AC input 1 channel AC input interface, located at the bottom of the module, supports field

wire making, uses AC header, supports 1.5-3.3 s insulated cable, and

input power line is 2.5 mm<sup>2</sup> power line.

DC output 5 channels DC output interface, located in the maintenance chamber, supports onsite wire making, uses

fast plug terminal with fuse, uses fast plug large terminal at wire

end, supports 3.3 ~ 6 square double core shielded cable. Support to

3RRU+1BBU+1TM power supply.

Size (high \* wide \* deep) 12L (400 mm \* 300 mm \* 120 mm)

Weight less than 12 kg

Output power 3000W

IP Protection Level Support IP65

Installation mode

1. Support independent wall hanging, pole holding, flag and paperback;
2. Support assembly with standard blade modules such as RRU/ODDU;

3. Supporting the assembly with the BBC (the BBC as the mainholding pole module)

Outdoor application lightning protection city outdoor roofinstallation scene and rural

application scene need to connect with lightning protection boxSPM60A.

Note: OPM50M needs to be e with SPM60A AC lightningprotection box

华为OPM50M室外交流转直流电源模块48v50A 华为OPM50M