

15-25 药物常温冰箱

产品名称	15-25 药物常温冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

该产品适用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试验；昆虫小动物的饲养；水质监测的BOD测定；药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等，以及其他用途的光照，恒温的专用试验设备。

技术参数： 微电脑温度控制系统，LED液晶温度显示屏 气体循环方式：风冷循环，内部温度均匀无死角
箱门： 单体箱门 输入电压:AC220V 制冷功率:85W 工作室容积：50升、100升、138升 温度范围：4~38
控温精度：1 温度均匀度：±1 温度波动度：±1

适用范围：

本产品属医药行业新型智能专业恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，特别适合、药店、药房、制药厂、预防控制中心、卫生所等部门使用。适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、疫苗、药品、试剂、2-8度药品及8-20度阴凉药品等安全储存。产品结构及特点：

- 1.产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统、制冷系统、显示系统。
- 2.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里即可达到温度要求。
- 3.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4.温感，自动显示箱体内部温度、湿度。便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5.采用压缩机制冷，运转平衡、噪音低、使用寿命长。
- 6.箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 7.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 8.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9.箱体采用彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮，止动底脚方便使用。

售后服务 1、负责对用户进行远程技术指导 2、及时提供设备的备件、配件

3、提供设备使用过程中的技术咨询和支持 4、接到客户故障通知8个工作日内立即响应
配备的技术资料及附件 1 操作说明书 2 产品保修卡 3 合格证

15-25 常温冰箱