

# 20千瓦车载柴油发电机小尺寸

产品名称	20千瓦车载柴油发电机小尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-20TSI 功率:20KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

20千瓦车载柴油发电机小尺寸 欧洲狮静音柴油发电机组由柴油机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成.有些柴油发电机组还装有静音器和外罩.柴油机和发电机的轴间采用直接连接的方式通常主轴上还装有飞轮,用来加强运行过程中的平稳度.

### 柴油发电机组一体机

采用全磨砂工艺封闭外壳，配备高灵敏机油报警系统。配备三合一数字显示屏幕，封闭式静音金属外壳，配备免维护电池

### 配备4只移动脚轮

### 人性化设计理念

清晰可见的操作系统，面板采用中央控制式设计，提高可见度和操作性，新框架全面保护发电机，全新款式、数码电压表、多插座设计，重量更轻，大静音器降噪更有效。

本款静音柴油发电机具有体积小，结构紧凑，运行噪音低，油耗低。内置断路器为您提供过载保护，机械底座配有4个移动式轮胎，移动更便捷，外壳内壁附有隔音材料，加上设计合理的防震框架设计，使电机保证运行噪音低于70分贝。大容量油箱能够保证发电机长时间运行。

型 号：GT-20TSI

### 发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450\*865\*1205（mm）

净 重：580/680 (kg)

## ATS全自动装置

自动化控制器集成了数字化，智能化和网络化等技术，以微处理为核心，性能稳定。适用于机组机动控制及系统监控，实现发电机组的自动开机和停机。自动切换，自动送电，数据监测，报警保护等功能。

采用多功能液晶显示屏，避免刻度仪表取误差，数码显示更加准确。多重警告保护功能（水温高，低油压，速度过高，频率过高，欠压等），避免机组使用过程中由于操作失误造成的损坏，有效保护机组，延长使用寿命。