

专业生产硬脂酸丁酯 dl100

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 专业生产硬脂酸丁酯 dl100 |
| 公司名称 | 铜陵市仕佰化工有限责任公司 |
| 价格 | 11000.00/吨 |
| 规格参数 | 型号/牌号:dl100 产地/厂商:安徽省,铜陵市仕佰化工有限责任公司 产品等级:优级品 |
| 公司地址 | 安徽省铜陵市郊区铜山镇显化村 |
| 联系电话 | 86 0566 4397828 13955907155 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 型号/牌号 | dl100 | 产地/厂商 | 安徽省,铜陵市仕佰化工有 限责任公司 |
| 产品等级 | 优级品 | 含量 | 99 (%) |
| 密度 | 0.855~0.865 (g/cm3) | 执行质量标准 | 国标 |
| 包装规格 | 170kg/桶 | | |

硬脂酸丁酯技术指标

性状：无色至淡黄色液体，微具脂肪味。分子量341，折射率（25℃）1.442,闪点:187℃，相对密度0.855~0.865,凝固点18~20℃，沸点(25mmhg)220℃，粘度(25℃)7厘泊

技术指标:

酯含量： 99%;

酸值(kohmg/g) 0.2;

皂化值(kohmg/g) : 165 ± 10.

用途:本品作为pvc耐寒辅助增剂广泛应用于pvc透明软板、电缆料、人造革及压延膜,用量5-10%.本品作为内润滑剂广泛用于pvc片材、板材、管材、管件、异型材及瓶粒料、热收缩膜、扭结膜,用量1-3%.作为硝酸纤维素、乙基纤维素的增塑剂,用于涂料时,可改善漆膜的光泽性、耐水性和耐划痕性.若将本品溶解于溶剂型增塑剂中再使用,能提高增塑效率.它还可以改善聚苯乙烯、氯乙烯、醋酸乙烯共聚物和丁腈橡胶等许多树脂的加工性和脱模性.另外,本品作为铝箔滚压及金属抽丝润滑剂.作为化妆品助剂.本品为多种树脂加工时的润滑剂和脱模剂,广泛用于聚氯乙烯透明软质的挤塑、注塑和压延制品以及聚苯乙烯制品.还可用于金属和织物的润滑剂、防水剂及润滑油、鞋油、化妆品的添加剂.

包装贮运:本品165kg镀锌桶包装.按非危险品运输,贮存.

我司2001年投产,产品质量优,规模大,今年又在扩产,价格有竞争力.希望和有识之士携手并肩共创辉煌明天!

联系人：汪举，13955907155