# F3.00.H.04 F300流量计

产品名称	F3.00.H.04 F300流量计
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FIP 型号:F3.00.H.04 产品:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球 广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

# 产品详情

F3.00.H.04 F300流量计

F3.00.H或F3.00.P传感器

# CPVC本体:

- 10 bar (145 psi) @ 25 ° C
- 1.5 bar (22 psi) @ 80 ° C

# PVDF本体:

- 10 bar (145 psi) @ 25 ° C
- 2.5 bar (36 psi) @ 100 ° C

### 不锈钢本体:

- 25 bar (363 psi) @ 120 ° C

# 主要特性

两种传感器长度,可涵盖从DN15至

DN600的尺寸

方便的插入式系统

具有很高的耐化学性腐蚀性

通用电气连接的推挽式输出线路

标准和认证

按照ISO 9001要求制造

按照ISO 14001要求制造

CE

RoHS

**GOST R** 

### 技术数据

管道尺寸范围: DN15 - DN600 (0.5 " - 24 ")

流速范围: 0.15 - 8 m/s

线性:满量程的±0.75%

可重复性:满量程的±0.5%

所需相对雷诺数:4500

外壳: IP68或IP65

### 焊接材料:

- 传感器本体: CPVC、PVDF或316L不锈钢

- O型圈: EPDM或FPM

- 转子: ECTFE (Halar)

- 轴: 陶瓷 (Al2O3

)/316LSS(仅适用于金属传感器)

- 轴承: 陶瓷(Al2O3)

操作压力/	温度	(25年使用寿命)
3木 1 トルンノノ	畑/又 1	(4)十以而对则)

产品代码 本体长度适合管道口径范围 本体材质 密封材质 防护等级 电缆长度 重量(克)

F3.00.H.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.H.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP68 8m 300

F3.00.H.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F3.00.H.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP68 8m 650

F3.00.P.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.P.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.P.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F3.00.H.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP68 8m 300

F3.00.H.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.H.13 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 无250