

主变室泄压墙 220KV主变室泄压墙 可拆卸式轻质泄压墙厂家 联特

产品名称	主变室泄压墙 220KV主变室泄压墙 可拆卸式轻质泄压墙厂家 联特
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	370.00/件
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

主变室泄压墙 220KV主变室泄压墙 可拆卸式轻质泄压墙厂家 联特

220千伏变电站隔音墙、泄压墙工程

根据220kV变电站的特点，220kV变电站的噪声源有两个：

- 1、从主变电室发出的低频噪声大约80dB（A）；
- 2、从屋顶风机发出中高频噪声大约78dB（A）。

泄压墙参数要求郑州中天建筑节能有限公司

本工程主变室泄压墙共计4面，每面的洞口尺寸为6.6x8.1m，泄压墙下部中间设门洞尺寸1.5x2.1m（h）的乙级钢质防火门的一面。

供应：主变泄压墙主变泄爆墙，主变电站泄压吸音墙，主变电站泄压墙，主变电站泄压墙，主变泄压墙，主变电站泄压吸音墙，主变电站泄压墙，泄压消音墙

主变泄压墙产品特点：耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求，防火性能优越，保温性能突出,爆泄压外墙系统中间为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，如有更高保温要求，可通过计算调整空腔厚度实现，或可按传统外墙内保温及外保温形式实现，防渗漏工艺成熟。

[10kv箱变离围墙距离110kv主变安装施工方案泄压墙施工方案轻质泄压墙是什么材料](#)

[高频变压器挡墙图解](#)[变压器挡墙外阻噪泄压墙](#)[一体式式防爆泄压墙板](#)[可拆卸式轻质泄压墙](#)[泄压式主变室大门](#)