

6ES7531-7NF10-0AB0
6ES7531-7QD00-0AB0
6ES7531-7KF00-0AB0
6ES7534-7QE00-0AB0

6ES7523-1BL00-0AA0
6ES7522-5HF00-0AB0
6ES7522-5FF00-0AB0
6ES7522-1BL00-0AB0
6ES7522-1BH00-0AB0
6ES7522-1BF00-0AB0
6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7522-1BH10-0AA0
6ES7521-1FH00-0AA0
6ES7521-1BL00-0AB0
6ES7521-1BH50-0AA0
6ES7521-1BH00-0AB0
6ES7521-1BL10-0AA0
6ES7521-1BH10-0AA0
6ES7551-1AB00-0AB0
6ES7550-1AA00-0AB0
6ES7540-1AB00-0AA0
6ES7541-1AD00-0AB0
6ES7541-1AB00-0AB0
6ES7540-1AD00-0AA0
6ES7155-5BA00-0AB0
6ES7155-5AA00-0AC0
6ES7155-5AA00-0AB0
6ES7545-5DA00-0AB0
6ES7590-1BC00-0AA0
6ES7590-1AJ30-0AA0
6ES7590-1AF30-0AA0
6ES7590-1AE80-0AA0
6ES7590-1AB60-0AA0
6ES7592-2AX00-0AA0
6ES7592-1AX00-0AA0
6ES7592-1AM00-0XB0

6ES7592-1BM00-0XB0

6ES7592-1BM00-0XA0

6ES7590-5AA00-0AA0

6ES7591-1AA00-0AA0
6ES7591-1BA00-0AA0
6ES7590-8AA00-0AA0
6ES7528-0AA70-7AA0

6ES7528-0AA00-7AA0
6ES7528-0AA00-0AA0

6ES7522-1BL01-0AB0
6ES7522-1BH01-0AB0

AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I, 高速
AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I/RTD/TC
AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm
连接器
DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/ 5A
DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/ 2A
DQ 32 : 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
DQ 16 : 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
DQ 8 : 数字输出模块, 高性能 8DQ, 晶体管, 24V DC
DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
DI 16 : 数字输入模块, 16DI, 230V AC BA
DI 32 : 数字输入模块, 高性能 32DI, 24V DC
DI 16 : 数字输入模块, 源型, 16DI, 24V DC BA
数字输入模块, 高性能 16DI, 24V DC
DI 32X24VDC BA , 包含前连接器
DI 16X24VDC BA , 包含前连接器
计数与位置采集模块 TM PosInput 2
TM Count 2 x 24 V : 高速计数器, 800kHz
PtP RS422/485 通讯模块
PtP RS232 , 高性能通讯模块
PtP RS422/485 , 高性能通讯模块
PtP RS232通讯模块
ET 200MP Profibus接口模块
IM 155-5 2PN 接口, Pronet 接口模块 HF
IM 155-5 2PN 接口, Pronet 接口模块
RS-485 PROFIBUS-DP接口模块
S7-1500 安装导轨: 2000 mm
S7-1500 安装导轨: 530 mm
S7-1500 安装导轨: 530 mm
S7-1500 安装导轨: 482 mm
S7-1500 安装导轨: 160 mm
SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片
SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片
SIMATIC
S7-150035mm模板前连接器, 螺钉型, 40针, 含4根跳线
SIMATIC S7-1500
35mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4根跳线
SIMATIC S7-1500
25mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4根跳线
用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件, 对于
m的安装导轨是必须的 每个包装20片
备件:S7-1511/13CPU显示面板
备件:S7-1515/16/18CPU显示面板
备件:S7-1500 PS/PM供电模板接头, 内含10片
SIMATIC ET 200MP备件: 接口模块(6ES7
155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
SIMATIC S7-1500备件: I/O模块前盖板5片/包,35mm模板
SIMATIC S7-1500备件: I/O模块盖板5片/包,25mm模板

Ambient temperature too high

Wrong or defective actuator

Switching interval threshold identification with LED display

The signal combination "diagnostics output switched off" and "safety outputs still switched on" can be used to move the machine into a controlled stop position.

Any cross circuit or a fault that is not currently compromising the safe function of a safety switch results in the disconnection of the safety channels after a 30-minute delay. However, the diagnostics output switches off instantaneously.