

# Parker Legris派克乐可利快换接头 黄铜压缩式接头0104 16 00

产品名称	Parker Legris派克乐可利快换接头 黄铜压缩式接头0104 16 00
公司名称	深圳市福荣德机电有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:Parker Legri 型号:0104 16 00
公司地址	深圳市南山区西丽龙珠大道北梅州大厦808
联系电话	0755-86097017 13925247976

## 产品详情

Parker Legris派克乐可利快换接头黄铜压缩式接头0104 16 00

派克乐可利压缩式接头0104 16

00无需扩口，焊接，以及其他管路安装准备工作，有锻造和挤出件两种类型，满足SAE J512的功能要求。

技术规格：

O型圈材料：na

连接1螺纹形式：na

连接器2类型：na

连接3螺纹尺寸（英寸）：na

形状：Tee

阀体材料：Brass

连接1螺纹尺寸（公制）：na

连接2螺纹尺寸（英寸）：na

连接2管件外径（毫米）：16

连接3管件外径（英寸）：na

螺纹类型：na

连接1管件外径（英寸）：na

连接2管件外径（英寸）：na

连接器1类型：na

形式：Tube to Tube

管道材料：Copper, Brass, Steel, Polyamide

螺母材料：Brass

套管材料：Brass

重量：0.04 kg

介质：Water, machining oil, fuel, hydraulic oil, compressed air, chemical fluids, disinfectants

符合规格：na, CNOMO: E07.21.115N (for robotic equipment in the automotive industry), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)

运行压力：229 bar, 3335 psi

运行温度：250 ° F, 121 ° C

低运行温度：-40 ° F, -40 ° C

数量/箱：10

应用：Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery

物品信息

派克乐可利压缩式接头0104 16 00经济实用，有挤出和锻造两种本体加工形式可选。这些

接头安装时无需扩口，焊接，管路处理或者使用特殊的工具，安装非常简便，适合那些需要偶尔拆卸，或者维修需要部分移除的安装场合，这些压缩式接头的优势在于接头损坏后，重新进行管路连接时，不会破坏原来管路连接的完整性。这些接头也适用于有热源的应用中，在那些场合中，焊接是被禁止使用的。

适配管路：紫铜管，铝管以及来自于派克Parflex事业部的以下管子：

PE管

尼龙管

PP管

市场：

工业

包装

气动

印刷

压缩机

海工

生物检测设备

特定蛋白分析仪

化学发光免疫分析仪

特征/优势

全铜本体结构

符合人体工程学设计

长螺母，适用于振动应用

UL 列表中的可燃液体

符合SAE J-512 标准要求

与热塑管连接时，使用聚甲醛衬套

应用：

空气管路

润滑管路

冷却管路

流体传输

水路

过程自动化

关键词：legris气管接头，legris快速接头，legris节流阀，legris气动接头，legris球阀，legris阀门

深圳福荣德为Parker Legris派克乐可利代理，供应派克乐可利快换接头黄铜压缩式接头0104 16 00，我们可在短时间内实现交付，满足客户迫切的应用要求。