

真石漆工程 鄂州真石漆 多彩漆批发选择万圣美

产品名称	真石漆工程 鄂州真石漆 多彩漆批发选择万圣美
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

外墙真石漆的成品保护分哪些步骤?

1. 施工单位制定完善、有效的成品保护计划和措施，并及时、认真落实;
2. 施工时首先清理好周围环境，防止尘土飞扬而影响施工质量;
3. 用于防护、遮盖、围挡的用品齐全、并保证质量同时需准备必要的交通疏导设施;
4. 各工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒施工;
5. 严禁从下往上的施工顺序，以免造成污染;
6. 在施工中，应将门窗及不施工部位遮挡严实，真石漆涂料，避免污染其他部位;
7. 如分格线、滴水槽、门窗框、管道、灯具、槽盒等有残存料，应及时清理干净;
8. 各工序作业时，应不得污染或损坏窗台、门窗、玻璃、墙面，严禁踩窗口;
9. 已施工完的成品，严禁蹬踩，严禁各种物件撞击;

10.设立成品保护警示标牌、警戒线等实施，安排人员进行适当的巡视，有效地保护好成品。

涂刷分格缝漆

采用分格缝漆涂刷分格缝，鄂州真石漆，为保证分格缝不出现露，分格缝漆涂刷宽度可适当比设计宽一点，保证分格缝宽度范围内分格缝漆饱满。

验收标准：刷漆应横平竖直、宽窄一致、深浅一致，内分格缝漆饱满，效果分明，不露、不起皮、不污染其他部位。

分格缝弹线

根据要求对墙面进行分格，分格时从整个单体的四周由上而下同时分格，以保证四周相应的灰缝在同一水平线上，所有竖向灰缝相互平行，铅垂，真石漆工程，做到灰缝横平竖直。

验收标准：线条横平竖直、双平行线宽窄一致、清晰明了

耐候性好：外墙涂料，因涂层暴露于大气中，要经受风吹、日晒、盐雾腐蚀、雨淋、冷热变化等作用，在这些外界自然环境的长期反复作用下，涂层易发生开裂、粉化、剥落、变色等现象，使涂层失去原有的装饰保护功能。因此，要求外墙在规定的使用年限内，涂层应不发生上述破坏现象。耐霉变性好：外墙涂料饰面在潮湿环境中易长霉。因此，要求涂膜抑制霉菌和藻类繁殖生长。

真石漆工程-鄂州真石漆-

多彩漆批发选择万圣美由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司是湖北襄樊,室外涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万圣美涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万圣美涂料更加美好的未来。