

# 冷凝水回收设备 涤世洁环保设备 气体冷凝回收设备

产品名称	冷凝水回收设备 涤世洁环保设备 气体冷凝回收设备
公司名称	涤世洁环保设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号
联系电话	15370066995 15370066995

## 产品详情

工业中大量的水和煤可以用来产生蒸汽，蒸汽的热量可以实现工业生产，这是一个有利的方面。然而，蒸汽释放大部分热能后产生的冷凝水大多不受重视。如果高温冷凝水能作为锅炉供水，气体冷凝回收设备，占蒸汽总热量的20~30%左右，工业冷凝水回收设备，不仅可以节省大量的工业用水，还可以节省大量的燃料，使锅炉在生产相同数量的蒸汽时节省30~40%的燃料、水和水处理剂。凝结水回收设备的应用可以节约燃料，冷凝水回收设备，减少烟雾排放，有利于环境保护。即便如此，冷凝水回收设备的使用仍存在一些不容忽视的问题。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

冷凝水回收装置工作原理：它通过罐体内的调压装置，气蚀消除装置和特制的水泵，解决了水泵的气蚀。从而实现了高温冷凝水和高能二次汽的完全闭式回收，锅炉蒸汽冷凝水回收设备，缩小了集水容器的体积。采用自动控制系统使冷凝水能及时回收，使能量浪费低，而且阻止了氧腐蚀，消除了二次汽。

冷凝水回收装置的日常保护。

- 1.定期打开排污阀排污，提高水质。
- 2.定期检查管网疏水阀，如损坏，应及时更换。
- 3.检查液位显示是否正确，保持正常液位  $\pm 30\text{mm}$ ；

4.定期擦拭液位计，让它看清楚。

5.注意电机泵的保护和维护。

冷凝水回收装置的调压设备将回水管道总压调至0.2mpa。对于大于0.2mpa的热交换设备，冷凝水通过回水总管直接收集到设备的高压入口，而小于0.2mpa的冷凝水进入设备的低压进口。二次蒸汽提高二次蒸汽，干燥后可直接满足工业生产应用。回收主机中的部分高温冷凝水热能直接注入蒸发器进行直接蒸汽应用，而不是直接注入蒸发器的部分。蒸汽冷凝水回收设备回收主机内的高温泵，直接关闭设备内的130-140 高温冷凝水循环。

冷凝水回收设备-涤世洁环保设备-气体冷凝回收设备由涤世洁环保设备（苏州）有限公司提供。涤世洁环保设备（苏州）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！