

多晶炉流量计 厚礼博 吉林多晶炉流量计

产品名称	多晶炉流量计 厚礼博 吉林多晶炉流量计
公司名称	厚礼博精密仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇西兴路3号院1号楼
联系电话	18911647677 18911647677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：厚礼博精密仪器(北京)有限公司

流量控制器的工作压差范围是个什么概念?

质量流量控制器(MFC)中设置有一个气体流量调节阀，阀门能使通过控制器的流量从零调节到测量的满量程，在工作的过程当中，控制器的入口和出口之间会产生一个气压降，即压差。MFC的工作压差范围通常为0.1~0.3MPa，若压差低于值(0.1 MPa)，有可能控制达不到满量程值;若高于值(0.3MPa)，有可能关闭时流量不能小于2%F.S。用户使用MFC时，无论用户工作的反应室是真空还是高压，应做到使MFC进出气两端的压差保持在所要求压差范围之内，并且要求气压要相对稳定。

想要了解更多质量流量控制器的相关内容，请及时关注厚礼博网站。

流量控制器的性能特点

可按设计或实际要求设定流量，能自动消除系统的压差波动，保持流量不变。

克服系统冷热不均现象，多晶炉流量计公司，提高供热(供冷)质量。

完全解决近端压差大，远端压差小的矛盾。

减少系统循环水量，吉林多晶炉流量计，降低系统阻力。

减少设计工作量，不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算。

降低调网难度，把复杂的调网工作简化为简单的流量分配。

免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作。

流量显示值均为测试台上随机标定，流量(m³/h)。

想要了解更多流量控制器的相关内容，请及时关注厚礼博网站。

流量控制器

选择产品和订货时应当注意什么？

这一点关系到用户的切身利益，涉及的问题也比较多，多晶炉流量计多少钱，因而我们尽可能地给以详尽、客观的回答。

(1) 注意选择正确的品牌

一般应当衡量生产厂家的产品质量、销售价格、售后服务、技术水平、产品特点、生产规模、企业信誉等因素。

(2) 注意选择正确的量程

A. 将您需要的流量换算成标准状态下的流量（质量流量）。

B. 根据厂家提供的质量流量转换系数表，将您所用气体的质量流量值换算成与氮气（标定气体）等价的质量流量值。如果您希望按您实际使用的气体标定，请向厂家说明。有关质量流量转换系数的问题，以下还有进一步解答。

C. 确定所需标准量程。厂家一般有自己的各种规格的标准量程，您实际使用的流量值应接低于某个标准量程值。标准量程的选取要避免过大或过小。质量流量的误差指标是按满量程值的百分比规定的，如果实际流量较小而量程值选取过大，则测量值的相对误差较大。

多晶炉流量计价格-厚礼博(在线咨询)-吉林多晶炉流量计由厚礼博精密仪器(北京)有限公司提供。“热式质量流量控制器,显示仪,电磁截止阀,电磁调节阀,过滤器”选择厚礼博精密仪器(北京)有限公司，公司位于：北京市顺义区后沙峪镇西兴路3号院1号楼，多年来，厚礼博坚持为客户提供好的服务，联系人：刘彦燕。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厚礼博期待成为您的长期合作伙伴！