

众思创环境工程公司 绥阳电解法次氯酸钠发生器

产品名称	众思创环境工程公司 绥阳电解法次氯酸钠发生器
公司名称	山东众思创环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区月河路8936号
联系电话	15165617515

产品详情

我们在日常使用中，只有做到合理的清洁才能保持它使用的特点。

- 1、经常保持次发生器设备的清洁，溶盐箱底部的盐污应经常清除，尽可能避免盐污进入电解槽。
- 2、要经常检查发生器循环管进水阀是否有渗漏现象，发现后要及时维修或调换。
- 3、工作完成后发生器一定用自来水反冲洗，主要是防止NaClO对阳极内壁的腐蚀，同时排除Ca²⁺、Mg²⁺等沉积物。

次发生器由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统及配套PUVC管道、阀门、水射器、流量计等组成。将3~4稀盐液加入电解槽内，接通12V直流电源，通过调节电解电流电解产生次，由水射器吸收混合送出消毒液，或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。

次发生器广泛用于食品加工、自来水厂、禽畜养殖与屠宰、石油石化企业中水利用、电厂循环水利用、印染厂漂白、公共场所消毒等，了解其工作原理，绥阳电解法次氯酸钠发生器，可以更好的选择合适的设备型号！

1.3.次lv酸钠发生器安装要求：1.3.1设备应安装在室内，避免阳光直射，设备工作环境温度要求10 以上。

1.3.2因次lv酸钠具有强氧化性，大型电解法次氯酸钠发生器供应商，因此在选择设备安装位置时应避免同

其它电器设备置于同一房间，应单独设立设备间。

1.3.3控制柜要单独一个房间放置，不要与设备或盐酸置于同一房间。

1.3.4设备与原料贮罐下面应做混凝土基础。

1.3.6设备间地面应铺设水泥地面，并设有冲洗所用水源和排水下水道。

1.3.7设备间应配备压力水源。

1.3.8应在设备间墙壁下部安装排风扇，保持通风良好。

1.3.9设备间应有必要的照明设施及与设备装机容量相应的电源。

系统介绍

软水系统：常规的自来水都含有一定量的钙镁离子，在电解过程中，钙镁离子会吸收电能，同时产生沉淀物质附着在电极表面增加电能的消耗，降低了电解效率，公司配置软水装置，将自来水软化后使用，可以提高电极寿命和电解效率。

溶盐系统：我司配制了溶盐水泵，方便客户的操作，可以快速的配制出所需要的饱和盐水。

盐水精制系统：采用的是叠片式过滤器，过滤精度可达5um，可以截留饱和盐水中的杂质以及部分未溶解的盐，确保盐水纯度，提高电解效率。

次氯酸钠发生器：采用纯钛电极制作，电解法次氯酸钠发生器品牌，阳极表面均作了DAS涂层防腐，保证了电极的寿命。

酸洗系统：电解槽在使用一段时间后，电解法次氯酸钠发生器质量，电极表面会结垢，需要定期用酸洗系统进行清洗，从而保证电极的电解效率和寿命，我司的酸洗系统设置为全自动清洗系统，可以设定清洗周期，定时清洗，保证设备的运行稳定。

众思创环境工程公司-绥阳电解法次氯酸钠发生器由山东众思创环境工程有限公司提供。山东众思创环境工程有限公司是一家从事“污水处理设备,地理式污水处理设备,一体化污水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众思创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使众思创在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事医院污水处理设备，一体化污水处理设备，地理式污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。