

力诚 安徽无尘车间公司

产品名称	力诚 安徽无尘车间公司
公司名称	安徽力诚净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团3-2107
联系电话	19556038029 19556038029

产品详情

负压密封，无尘车间公司，FFU送风系统的静压箱为负压，因此即使风口安装存在泄漏，也是从净化车间向静压箱泄漏，不会形成对净化车间的污染。净化车间FFU控制方式的选择：多档开关控制系统：此系统只包括FFU自带的一个调速开关和一个电源开关。由于控制元件为FFU自带，分布在洁净室吊顶内的各个位置。净化车间FFU：当使用FFU的时候，净化车间的吊顶被分成了若干模块，每个模块就是一个FFU，这样我们可以通过调节每个模块(即FFU)来满足吊顶上送风静压箱的压力平衡的要求。

净化车间风淋室维护要点：在更换过滤器框架被确认无泄漏，并通过尘埃粒子计数器检测到后，在到达正常的工作规格；电气线路定期检查，如故障可以与参考图1的电原理进行修复。负压密封，FFU送风系统的静压箱为负压，因此即使风口安装存在泄漏，也是从净化车间向静压箱泄漏，不会形成对净化车间的污染。无尘净化车间需要注意的细节问题：风管要求经济与效率并重，在无尘车间工程集中或净化空调系统中，对风管的要求是既经济又能有效地送风。

万级无尘车间标准包括哪些内容？压差：相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。净化车间FFU使用须知：如果通过增减FFU数量的方法，就可以局部调整房间的洁净度布局，用以满足工艺的改动，而且FFU自带动力、风口、灯具，从而可以节省大量的投资。净化车间门

窗縫隙的处理一般来说，净化车间门窗大都共同具有三类构造縫隙。一类是樘的组合拼接和樘与净化车间门洞间的安装縫隙;二类是樘与开启扇之间的搭接縫隙;三类是玻璃或其他芯板的安装縫隙。

力诚(多图)-安徽无尘车间公司由安徽力诚净化科技有限公司提供。安徽力诚净化科技有限公司是安徽合肥,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力诚更加美好的未来。