

屋顶采光罩 合肥开博|寿命长 芜湖采光罩

产品名称	屋顶采光罩 合肥开博 寿命长 芜湖采光罩
公司名称	合肥开博建筑装饰品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号
联系电话	18326000859 18326000859

产品详情

将低层或单层采光罩放置于胶垫上并与底框对齐，放于中间位置。2、在低层采光罩四边平面上粘贴弹性单面胶垫，将上层采光罩套装于1层采光罩上并对齐。（单层采光罩略去2）。3、在采光罩上压框上打整圈中性玻璃胶，芜湖采光罩，将上压框压住双层或单层采光罩并与底框对齐。4、在上压框的四角边位上侧对角，先打入四个自攻钉，为防止位移，钉钉时有两人对角按住，在沿四角边位自攻钉对齐排列以750px-1000px距，打入自攻钉。

采光罩优点1。外形美观——罩形、透光性强、安装简易。2。不易破碎——近乎不碎的程度，抗冲击能力是同等玻璃的250倍。3。节省能源——夏天隔热，冬天保温，采光罩报价，隔热效能比同等厚度的玻璃高7%-25%。4。重量特轻——节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。是同等厚度玻璃的50%。5。高隔音性——噪音隔离，比同等厚度的玻璃和有机玻璃有更佳的音响绝缘性。

采光罩特点（1）防紫外线：PC板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。（2）阻燃性：PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580，离火后自熄，屋顶采光罩，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。（3）防结露：室外温度为0，室内温度为23，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

屋顶采光罩-合肥开博|寿命长-芜湖采光罩由合肥开博建筑装饰品有限公司提供。合肥开博建筑装饰品有限公司是从事“采光天窗,采光顶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。