

# 亳州安全带冲击仪厂商 中科恒维科技

产品名称	亳州安全带冲击仪厂商 中科恒维科技
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

## 产品详情

### 消防头盔使用说明书

- 1、消防头盔欲脱掉时，将佩带解开；即用手指按住佩带上的搭扣并拉开，即可使佩带开口扩张，再由前向后脱掉。
- 2、面罩说明：对没有特别要求的情况下消防头盔面罩不做防雾处理。
- 3、防雾面罩使用说明：面罩采用进口防雾材料，防雾效果好，硬度高，不用时请用纸巾擦干，用袋子包装好，主要是防潮湿，保持干燥，如防雾效果减弱时，请拆下面罩放入烤箱加温80度，恒温5分钟可以增加防雾效果。

### 消防头盔检测工具

### 消防头盔

### 注意事项

- 1)严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽，也就是帽内无缓冲层的安全帽。
- 2)施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。记住：只要在施工现场，就

不能取下安全帽。

3、不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以免影响其强度。

4、经受过一次冲击或做过试验的安全帽应作废，不能再次使用。5、安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放，不能放置在高温、日晒或潮湿的场所中，以免其老化变质。

6、应注意在有效期内使用安全帽，植物枝条编织的安全帽有效期为2年，塑料安全帽的有效期限为2年半，玻璃钢（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期限为3年半，超过有效期的安全帽应报废。

## 消防头盔

安全帽的防护机理：

（1）缓冲减震作用。帽壳与帽衬之间有25～50mm的间隙，当物体打击安全帽时，帽壳不因受力变形而直接影响到顶部。

（2）分散应力作用。帽壳为椭圆形或半球形，表面光滑，当物体坠落在帽壳上时，冲击力沿帽壳表面分散，物体不能停留，立即滑落；而且帽壳受打击点承受的力向周围传递，通过帽衬缓冲减少的力可达2/3以上，其余的力经帽衬的整个面积传递给人的头盖骨，这样就使着力点变成了着力面，从而避免了冲击力在帽壳上某点应力集中，减少了单位面积受力。

（3）符合生物力学准《安全帽》（GB2811-2007）中规定安全帽必须能吸收4900N的力。这是因为生物学实验表明，人体颈椎在受力时的限值，超过此限值颈椎就会受到伤害，轻者引起瘫痪，重者危及生命。

亳州安全带冲击仪厂商-中科恒维科技(在线咨询)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。“安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设备”选择青岛中科恒维智能科技有限公司，公司位于：山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号，多年来，中科恒维坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科恒维期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事青岛安全帽检测仪器，青岛安全帽检测设备，青岛安全帽试验机的厂家，欢迎来电咨询。