

仙圆不锈钢水箱厂家 餐饮不锈钢隔油池生产厂家

产品名称	仙圆不锈钢水箱厂家 餐饮不锈钢隔油池生产厂家
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

产品详情

手动排渣：排渣时开启排渣门，之后关闭阀门。

手动排油：排油管阀门打开，利用进水口与排水口存在的液位差进行液压排油。当观察到排油管有水流流出时，排油过程结束，关闭排油管道阀门。

手动排泥：底部沉泥量由固液分离仓至油水分离仓依次减少，餐饮不锈钢隔油池价格，为保证内置部件的长期稳定运行，需定期进行排泥。排泥时开启排泥阀门，餐饮不锈钢隔油池厂家，之后关门阀门。

全自动型设备可通过时间继电器或可编辑成逻辑控制器（PLC）实现定时自动排渣、排油、排泥。

清理隔油池的施工程序（一）

1、用铁钩打开污油、水池的盖板后，所有作业人员不可在现场抽烟及使用明火，防止沼气引

起爆炸、及燃烧而发生意外，江苏餐饮不锈钢隔油池，等待10-15分钟用消防水对化油池进行级稀释，再用长竹杆(5m)搅散化油池内杂物结块层，方便吸取。然后用吸管进行试吸可以吸取循环进行，反之则进行化油剂对要清理的污油进行稀再用长竹杆(5m)搅散化粪池内杂物结块层，方便吸取。

2、井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，应立即盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。

隔油池的收油装置（一）

（1）固定式集油管收油。固定式集油管设在隔油池的出水口附近，其中心线标高一般在设计水位以下60mm，距池顶高度要超过500mm。固定式集油管一般由直径为300mm的钢管制成，由蜗轮蜗杆作为传动系统，既可顺时针转动也可以逆时针转动，但转动范围要注意不超过40°。集油管收油开口弧长为集油管横断面60°所对应的弧长，平时切口向上，当浮油达到一定厚度时，集油管绕轴线转动，使切口浸入水面浮油层之下，餐饮不锈钢隔油池生产厂家，然后浮油溢入集油管并沿集油管流到集油池。小型隔油池通常采用这种方式收油。

（2）移动式收油装置收油。当隔油池面积较大且无刮油设施时，可根据浮油的漂浮和分布情况，使用移动式收油装置灵活地移动收油，而且移动式收油装置的出油堰标高可以根据具体情况随时调整。移动式收油装置使用疏水亲油性质的吸油带在水中运转，将浮油带出水面后，进入移动式收油装置的挤压板把油挤到集油槽内，吸油带再进入池中吸取浮油。

仙圆不锈钢水箱厂家-

餐饮不锈钢隔油池生产厂家由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂是上海松江区,不锈钢及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在仙圆不锈钢水箱领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创仙圆不锈钢水箱更加美好的未来。同时本公司还是从事水箱冲压板,不锈钢封盖,不锈钢圆水箱的厂家,欢迎来电咨询。